



# Customer drawing

| Nb OF CONTACTS | Dimension |       |       |       |       |
|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|                | A         | B     | C     | D     | E     |
| 9              | 30.84     | 24.99 | 16.92 | 11.09 | 19.28 |
| 15             | 39.24     | 33.32 | 24.70 | 19.39 | 27.51 |
| 25             | 53.04     | 47.04 | 38.96 | 33.24 | 41.30 |
| 37             | 69.32     | 63.50 | 55.42 | 49.86 | 57.71 |

| REVISONS |     |             |          |
|----------|-----|-------------|----------|
| SYM      | EDN | DESCRIPTION | DATE     |
| 1        |     |             | 06/10/09 |

## D-SUB TECHNICAL DATA

- SHELL : Steel 100u"min tin over 50u" min nickel
- BODY : Glass filled thermoplastic.
- CONTACTS : Brass
- SCREWLOCK :Steel,100u" min nickel on mating area.
- REAR NUT : Brass,100u" min nickel plated.
- ELECTRICAL: Voltage rating : 250 V Rms to 50 Hz
- Current rating : 3A
- Withstanding Voltage >1000 V Rms to 50 Hz for one minute
- Insulation resistance >5000 M Ohms
- Contact resistance 20 mOhms max.
- CLIMATIC : Temperature range -55 °C up to 125°C
- MARKING : Amphenol...(Series No.)
- Commercial reference
- Manufacturing date

### PRODUCT CODE

L 717 SD X H XX P VF

- L: RoHS Compliance
- 717: tinned shell + dimples for plug
- SD: standard density
- Shell Size: E,A,B,C
- VF=Front screwlock 4-40
- Contact type: P=pin
- Configuration: 09,15,25,37
- H=Rear insert #4-40

| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |  | TOLERANCES |  | APPROVAL                                                                          |  | DATE           |  |
|----------------------------|--|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|
| U.S.                       |  | METRIC     |  | DRAWN                                                                             |  | Checked and/or |  |
| .X                         |  | +/ -       |  | 0.50                                                                              |  | 06/10/09       |  |
| .XX                        |  | +/ -       |  | 0.30                                                                              |  | CHECKED        |  |
| .XXX                       |  | +/ -       |  | 0.20                                                                              |  | 10/10/09       |  |
| ANGLES                     |  | +/ -       |  | 2°                                                                                |  |                |  |
| FOR MATERIALS AND FINISHES |  |            |  | DRAWING FILE :                                                                    |  |                |  |
| SEE NOTES                  |  |            |  | ANGLE OF PROJECTION                                                               |  |                |  |
| REMOVE SHARP EDGES         |  |            |  |  |  |                |  |
| DIMENSIONS                 |  |            |  | SIZE DRAWING NO.                                                                  |  |                |  |
| TOLERANCES                 |  |            |  | A4                                                                                |  |                |  |
| MATERIAL                   |  |            |  | C L717SDXHXXPVF                                                                   |  |                |  |
|                            |  |            |  | SCALE                                                                             |  |                |  |
|                            |  |            |  | NONE                                                                              |  |                |  |
|                            |  |            |  | SHEET 1 OF 1                                                                      |  |                |  |

Amphenol

Stamped and Formed contacts, SD series

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)