


SAC-5P- 5,0-900/M12FSB

Order No.: 1507120

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1507120>

Bus system cable, INTERBUS, 5-position, PUR, halogen-free, Green RAL 6017, shielded, Free conductor end, on Socket, straight M12, B-coded, Cable length: 5 m

**Commercial data**

GTIN (EAN)	4017918899981
sales group	D117
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85444290
Weight/Piece	0.369 KG
Catalog page information	Page 266 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
10/31/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data**General data**

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	5
Volume resistance	≤ 5 mΩ

Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Length of cable	5 m
Stripping length of the free conductor end	50 mm
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Coding	B - inverse
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP65/IP67/IP69K
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PA 66
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, (nickel-plated)
Sealing material	NBR
Status display	No

Conductor data

Cable type	INTERBUS
Cable type (abbreviation)	900
Conductor cross section	0.25 mm ²
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	32 x 0.10 mm
External cable diameter	8.00 mm
Wire colors	Green-yellow, white-brown, gray-pink
External sheath, color	Green RAL 6017
Insulation resistance	> 5 GΩ*km
Conductor resistance	≤ 159.8 mΩ/m
Working capacitance	60 nF (At 800 Hz)
Signal speed	0.66 c
Nominal voltage, conductor	250 V
Test voltage Core/Core	1500 V
Test voltage Core/Shield	1000 V
Twisted pairs	2 cores to the pair

Shielding	Braided copper wires
Outer sheath, material	PUR
Conductor material	Bare Cu litz wires
Smallest bending radius, fixed installation	60 mm
Smallest bending radius, movable installation	120 mm

Certificates / Approvals




Certification

GOST


Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing



M12 x 1 female connector, straight, shielded


Circuit diagram



Contact assignment of the M12 socket

Schematic diagram

Pin assignment M12 socket, 5-pos., B-coded, view socket side



Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru