

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance:

10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)

Expected Life

Failure Rate: 10%

60°C 40,000 Hours

Material

Casing : Plastic (Black) UL94V-0

Impeller : Plastic (Black) UL94V-0

Bearing : Ball Bearing


Lead Wire : UL3385, AWG26, +Red, -Black

Panel Cut-Outs

Units: $\frac{\text{inch}}{\text{(mm)}}$



Characteristic Curves



Outline



Specifications

MODEL	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
	(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}	CFM ^{*1}	(m ³ /min) ^{*1}	in H ₂ O	(Pa) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
06015VA-12L-AA-00	12	6.0 ~ 13.8	0.08	0.96	4100	14.5	0.41	0.16	38.8	28.5	55
06015VA-12M-AA-00	12	6.0 ~ 13.8	0.11	1.32	4600	15.9	0.45	0.19	48.3	31.0	55
06015VA-12N-AA-00	12	6.0 ~ 13.8	0.12	1.44	5100	17.6	0.50	0.23	57.5	33.5	55
06015VA-12P-AA-00	12	6.0 ~ 13.8	0.13	1.56	5600	19.4	0.55	0.27	67.7	36.5	55
06015VA-24L-AA-00	24	10.0 ~ 27.6	0.04	0.96	4100	14.5	0.41	0.16	38.8	28.5	55
06015VA-24M-AA-00	24	10.0 ~ 27.6	0.05	1.20	4600	15.9	0.45	0.19	48.3	31.0	55
06015VA-24N-AA-00	24	10.0 ~ 27.6	0.06	1.44	5100	17.6	0.50	0.23	57.5	33.5	55
06015VA-24P-AA-00	24	10.0 ~ 27.6	0.07	1.68	5600	19.4	0.55	0.27	67.7	36.5	55
06015VA-24Q-AA-00	24	10.0 ~ 26.4	0.08	1.92	6100	21.2	0.60	0.30	75.4	40.0	55

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air

Note: Locked Rotor/Tach Available

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru