

MODEL: CPT-2272C-200 | **DESCRIPTION:** PIEZO BUZZER TRANSDUCER**FEATURES**

- externally driven
- through hole
- 90 dB SPL

**SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
operating voltage				20	Vp-p
current consumption	at 12 Vp-p, 4,000 Hz square wave			10	mA
rated frequency			4,000		Hz
sound pressure level	at 10 cm, 12 Vp-p, 4,000 Hz square wave	90			dB
electrostatic capacity	at 120 Hz/1 V	10,500	15,000	19,500	pF
dimensions	Ø22.0 x 7.2				mm
weight				2.5	g
material	PBT				
terminal	pin type (Sn plating)				
operating temperature		-20		60	°C
storage temperature		-30		70	°C
RoHS	yes				


Notes: 1. All specifications measured at 5~35°C, humidity at 45~85%, under 86~106 kPa pressure, unless otherwise noted.

SOLDERABILITY


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
hand soldering	for maximum 2 seconds	330		380	°C

MECHANICAL DRAWING

units: mm
tolerance: ± 0.5 mm




FREQUENCY RESPONSE CURVE



PACKAGING


units: mm

Outer Box Size: 310 x 248 x 49 mm
Carton Size: 550 x 330 x 290 mm
Outer Box QTY: 600 pcs per outer box
Carton QTY: 6,000 pcs per carton



Lot No.	XXXXXXXXXX
Model No.	XXXXXXXXXX
Quantity.	XXXX Pcs
Date:	DD MM YY
	MADE IN CHINA
	CUI Inc

The label is placed on the inner boxes and outer carton.



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	03/31/2016
1.01	brand update	11/22/2019

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

CUI DEVICES

CUI Devices offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI Devices reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI Devices products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru