

55140 Flange Mount Hall Effect Sensor Features and Benefits



Features

- Magnetically operated position sensor
- Digital, latching or programmable analogue types available
- Medium, high or programmable sensitivities
- 3 wire (voltage output) or 2 wire (current output) versions
- Vibration 50g max. @ 50-2,000Hz
- Shock 150g max. @ 11ms 1/2 Sine
- EMC to DIN 40839 (Consult Hamlin)
- Reverse/Over Voltage Protection
- Built in temperature compensation

Benefits

- High switching speed up to 10kHz
- Long life; up to 20 billion operations
- Unaffected by harsh environments
- Operates in static or dynamic magnetic field
- Customer selection of cable length and connector type

Applications

- Position and limit sensing
- RPM measurement
- Flow metering
- Commutation of brushless dc motors
- Angle sensing
- Magnetic encoders



DIMENSIONS (in) mm

2 WIRE VERSION ILLUSTRATED



BLOCK DIAGRAMS



Notes

- 1) Add capacitor Cn as shown, close to the sensor, for transient suppression if required
- 2) Add resistor Rpu as shown for sinking output

CUSTOMER OPTIONS - Switching Specifications

| SPECIFICATIONS | | | Digital Switch or Digital Latch | | A - Analogue (Programmable Only) (Note 2) |
|--|------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------|---|
| Hall Type | | | 3 Wire (Voltage output) | 2 Wire (Current Output) | |
| Supply Voltage (Note 1) | Absolute Ratings | Vdc | -15 to +28 | -15 to +28 | 8.5 |
| | Operate | Vdc | +3.8 to +24 | +3.75 to +24 | 4.5-5.5 |
| | Overvoltage Protection | Vdc-max | 32 | 32 | 19.5 |
| Output High Voltage | | Vdc | sinking output | N/A | 4.65 |
| Output Low Voltage | | Vdc-max | 0.4 @ 20mA | N/A | 0.35 |
| Output Current (continuously on) | | mA-max | 20 | N/A | -1.0 to +1.0 |
| Current Consumption over Temperature Range | Low | mA | 1.6 - 5.2 | 5-6.9 | 2 - 10 |
| | High | mA | 1.6 - 5.2 | 12-17 | 2 - 10 |
| Switching Speed | | kHz-max | 10 | 10 | 2 |
| Temperature | Operating | °C | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
| | Storage | °C | -65 to +105 | -65 to +105 | -65 to +150 |

Note 1 - As long as Tj (Junction Temperature) max. is not exceeded
 Note 2 - Preprogrammed by Hamlin or Customer pending agreement

CUSTOMER OPTIONS - Sensitivity, Cable Length and Termination Specification

| TABLE 1 HALL OPTIONS | | | | TABLE 2 Cable Length:- | | TABLE 3 Termination Options:- | | |
|--|---------------|--------------------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| ACTIVATE DISTANCES ARE APPROXIMATE USING NeFeB MAGNET (.827L x .276W x .185H) 21 x 7 x 4.7 HAMLIN P/N 5812334000 | | | | (Cable Type 24 AWG 7/32 PVC 105°C U/L1430/U/L1569) | | SELECT OPTION DESCRIPTION (2 WIRE VERSION ILLUSTRATED) | | |
| | | | | Standard Lengths | | A | Tinned leads | |
| Select Hall Option | Hall Type | Sensitivity Gauss (Typ.) | Activate - d (in) mm | SELECT OPTION | CABLE LENGTH (in) mm | C | 6.35mm fastons | |
| 2M | 2 Wire Switch | 120 | (.531) 13.5 | 01 | (3.94) 100 | D | AMP MTE 2.54mm pitch | |
| 2H | 2 Wire Switch | 57 | (.728) 18.5 | 02 | (11.81) 300 | E | JST XHP 2.5mm pitch | |
| 2L | 2 Wire Latch | 40 | (.827) 21.0 | 03 | (19.69) 500 | | | |
| 3M | 3 Wire Switch | 130 | (.492) 12.5 | 04 | (29.53) 750 | | | |
| 3H | 3 Wire Switch | 59 | (.709) 18.0 | 05 | (39.37) 1000 | | | |
| 3L | 3 Wire Latch | 86 | (.394) 10.0 | | | | | |
| AP | Analogue | Programmable | Consult Hamlin | | | | | |

ORDERING INFORMATION



INFORMATION PROVIDED ON THIS DATA SHEET IS PROVIDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHOULD NOT BE RELIED UPON AS BEING ACCURATE FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Product performance may be affected by the application to which the product is put. Upon request, HAMLIN will assist purchasers by providing information specific to any particular application. HAMLIN disclaims any and all liability whatsoever for any purchaser's reliance upon the information contained on this data sheet without further consultation with authorised representatives of HAMLIN.

Hamlin USA Tel: +1 920 648 3000 • Fax: +1 920 648 3001 • Email: sales.us@hamlin.com
 Hamlin UK Tel: +44 (0)1379 649700 • Fax: +44 (0)1379 649702 • Email: sales.uk@hamlin.com
 Hamlin Germany Tel: +49 (0) 6142 923920 • Fax: +49 (0) 6142 923921 • Email: sales.de@hamlin.com
 Hamlectrol France Tel: +33 (0) 1 4687 0202 • Fax: +33 (0) 1 4686 6786 • Email: sales.fr@hamlin.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru