

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
02 ₀	PART NO WAS 4562-0000-00 PER ECN 84-0476	LR 8/16/84	D.CAM
02 ₁	REDRAWN ON CAD PER ECN 88-0678	BME 2/7/90	BB 2/9/90
B	PER EC 0U20-0262-01	10/19/01	C. Hoang
D	PER EC 0S14-0146-02	GV 21MAY03	JGH

NOTES:

1. CAPTURED CENTER CONTACT

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions per <u>DESC spec 85701</u>	TEMPERATURE RATING <u>-65°C TO +125°C</u>
Frequency Range (GHz) <u>DC-18</u>	Recommended Mating Torque <u>N/A</u>	Vibration - MIL-STD-202, Method 204, Condition D
Volt Rating (VRMS MAX) <u>500 @ Sea level</u>	Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) <u>N/A</u>	Shock - MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR <u>N/A</u>	Withdrawal (MIN Oz) <u>N/A</u>	Thermal shock MIL-STD-202, Method 107 Test Condition B
Insertion Loss (dB MAX) <u>N/A</u>	Connector Engagement and Disengagement (In/Lbs MAX) <u>N/A</u>	EXCEPT HIGH TEMP 115°C
RF Leakage (dB MIN) <u><90-F(GHz)</u>	Center Contact Captivation: Axial <u>6 Lbs</u>	Moisture Resistance - MIL-STD-202, Method 106
(Interface only, fully mated)	Radial <u>None</u>	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>335</u>	Cable Retention: Axial Force <u>N/A</u>	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) <u>1000</u>	Torque <u>N/A</u>	
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Weight (Grams)	
Center Contact <u>2.0</u>		
Outer Contact <u>2.0</u>		
RF High Potential (VRMS MIN @ 5 MHz) <u>1000</u>		
I.R.(Megohms) <u>5000 MIN</u>		

HOUSING: STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303

DIELECTRIC: TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457, MIL-P-19468, AND FED. SPEC L-P-403

CENTER CONTACT: BRASS PER ASTM B 16

"O" - RING: FLOUROSILOCONE PER-MIL-R-25988, CLASS 1, TYPE 1

COMPONENT	MATERIAL	FINISH
HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER NICKEL PLATE PER QQ-N-290
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457, MIL-P-19468, AND FED. SPEC L-P-403	N/A
CENTER CONTACT	BRASS PER ASTM B 16	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550
"O" - RING	FLOUROSILOCONE PER-MIL-R-25988, CLASS 1, TYPE 1	N/A

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES

TOLERANCE ON

FRAC.	DEC.	ANGLES
+ 1/64	+ .005	+ 1°

These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.

DRAWN BY JDP	DATE 2-9-83	
CHECKED BY T.SCANNELLI	9/29/83	
APPROVED BY T.SCANNELLI	9/29/83	
USE ASS'Y PROCEDURE		AMP AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599
NO. A.P. <u>N/A</u>		

SIZE	CODE IDENT NO	TITLE	REV
B	26805	DSP PRINTED CIRCUIT BOARD PLUG RECEPTACLE - STRAIGHT TERMINAL	02 ₁

SCALE	5:1	SHEET 1 OF 1
-------	-----	--------------

CUSTOMER DRAWING

AMP PART # 1058577-1
SHEET 1 OF 1 REV D

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru