

# Locknuts *Polyamide / Stainless Steel*

**Material:**

- Polyamide 6
- 25 % glass fiber reinforced


**Characteristic feature:**

- PG / metric and NPT thread



**Temperature Range**  
-30 to 120°C  
(-22 to 248°F)

| Thread                                   | Thickness (E) mm | SW mm | Cat. No. Light grey | Cat. No. Black | Std. Pk. |
|--|------------------|-------|---------------------|----------------|----------|
| <b>PG (once according to DIN 46 320)</b> |                  |       |                     |                |          |
| PG 7                                     | 5                | 19    | 7211 881            | 7211 851       | 50       |
| PG 9                                     | 5                | 22    | 7211 882            | 7211 852       | 50       |
| PG 11                                    | 5                | 24    | 7211 883            | 7211 853       | 50       |
| PG 13.5                                  | 6                | 27    | 7211 884            | 7211 854       | 50       |
| PG 16                                    | 6                | 30    | 7211 885            | 7211 855       | 50       |
| PG 21                                    | 6.5              | 36    | 7211 886            | 7211 856       | 20       |
| PG 29                                    | 7.5              | 46    | 7211 887            | 7211 857       | 20       |
| PG 36*                                   | 8                | 60    | 7211 888            | 7211 858       | 10       |
| PG 42*                                   | 9                | 65    | 7211 889            | 7211 859       | 5        |
| PG 48*                                   | 9.5              | 70    | 7211 890            | 7211 860       | 5        |
| <b>Metric</b>                            |                  |       |                     |                |          |
| M 12 x 1.5                               | 5                | 19    | 7211 979            | 7211 974       | 50       |
| M 16 x 1.5                               | 5                | 22    | 7211 980            | 7211 975       | 50       |
| M 20 x 1.5                               | 5                | 24    | 7211 981            | 7211 976       | 50       |
| M 25 x 1.5                               | 6                | 30    | 7211 982            | 7211 977       | 50       |
| M 32 x 1.5                               | 7.5              | 38    | 7211 983            | 7211 978       | 50       |
| M 40 x 1.5                               | 8                | 50    | 7211 984            | 7211 990       | 20       |
| M 50 x 1.5*                              | 9                | 60    | 7211 985            | 7211 991       | 10       |
| M 63 x 1.5*                              | 10               | 75    | 7211 986            | 7211 992       | 5        |
| <b>NPT</b>                               |                  |       |                     |                |          |
| NPT 3/8"                                 | 5                | 22    | 7211 485            | 7211 495       | 50       |
| NPT 1/2"                                 | 6                | 27    | 7211 486            | 7211 496       | 20       |
| NPT 3/4"                                 | 6.5              | 36    | 7211 487            | 7211 497       | 20       |
| NPT 1"                                   | 7                | 41    | 7211 488            | 7211 498       | 20       |



\* Not glass fiber reinforced

**Material:**

- Stainless Steel
- 1.4404 / INOX 316L


**Characteristic feature:**

- Metric thread



**Stainless Steel**

| Thread        | Thickness (E) mm | SW mm | Cat. No. | Std. Pk. |
|---------------|------------------|-------|----------|----------|
| <b>Metric</b> |                  |       |          |          |
| M 12 x 1.5    | 3                | 15    | 6010112  | 50       |
| M 16 x 1.5    | 3                | 19    | 6010116  | 50       |
| M 20 x 1.5    | 3.5              | 24    | 6010120  | 50       |
| M 25 x 1.5    | 3.5              | 30    | 6010125  | 25       |
| M 32 x 1.5    | 4.5              | 35    | 6010132  | 20       |
| M 40 x 1.5    | 4.5              | 45    | 6010140  | 10       |
| M 50 x 1.5    | 5.5              | 55    | 6010150  | 10       |
| M 63 x 1.5    | 6                | 70    | 6010163  | 5        |



**This is one of our most popular series and is usually kept in stock.**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)