



CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes


more than you expect



PART MUST INSERT FULLY TO
SURFACE A IN RECOMMENDED GRID



Customer to tie terminals 5&6 and
7&8 on pcb for correct operation.



ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	2-1 @20°C	2.50 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	4-3 @20°C	0.370 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	8-6 @20°C	0.040 ohms max.
D.C. RESISTANCE	7-5 @20°C	0.040 ohms max.
INDUCTANCE	2-1 100kHz, 100mVAC, Ls	960uH ±10%
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	560mA
LEAKAGE INDUCTANCE	2-1 tie(3+4, 5+6+7+8), 100kHz, 100mVAC, Ls	20uH typ., 30uH max.
DIELECTRIC	2-8 tie(2+4, 8+7), 3500VAC, 1 second	3000VAC, 1 minute
DIELECTRIC	2-4 625VAC, 1 second	500VAC, 1 minute
DIELECTRIC	8-7 6255VAC, 1 second	500VAC, 1 minute
URNS RATIO	(2-1):(4-3)	4:1, ±1%
URNS RATIO	(2-1):(8-6)	14.66:1, ±1%
URNS RATIO	(2-1):(7-5)	14.66:1, ±1%

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1/CSA60950-1 and AS/NZS60950.1:

- Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 400VDC.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

REV.	DATE	Packaging Specifications	CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified: Angles: ±1° Fractions: ±1/64 Decimals: ±.005 Footprint: ±.001	DRAWING TITLE	PART NO.
		Method: Tray PKG-0732 www.we-online.com/midcom			TRANSFORMER	750313747
6A	12/13	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL		This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 750313747	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru