

PULSEJACK™

1xN GangjackL



Description:

10/100 Base-TX RJ45 1xN Tab-DOWN with or without LEDs integrated magnetics connector (ICM) designed to support applications such as: SOHO (ADSL modems), LAN-on-Motherboard (LOM), Hub and Switches.



Features and Benefits:

- RoHS peak wave solder temperature rating 260°C
- RJ45 1xN, Tab-DOWN 8-pin with internal magnetics
- Suitable for CAT 5 and 6 Fast Ethernet cable or better UTP
- Internal magnetics: 100% electrically tested for Hipot and functionality

Electrical Performance Summary:

- Meets IEEE 802.3 specification
- 350 μ H minimum OCL with 8mA bias current
- High performance for maximum EMI suppression

Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature 0°C to +70°C

RoHS Compliant Part Number	Turns Ratio		Tab	LEDs ¹ L/R	Insertion Loss	ReturnLoss			Crosstalk			Common Mode		Hipot
	TX	RX			Tx/RX (dB TYP)	(dB TYP) 100 Ω (±15 Ω)			(dB TYP)			Rejection (dB TYP)		(Vrms MIN)
					1-100 MHz	1-10 MHz	30 MHz	60-80 MHz	1-10 MHz	30-60 MHz	60-100 MHz	1-50 MHz	50-130 MHz	@ 60 Hz 1 minute
J8064D628ANL (1x2)	1CT:1CT	1CT:1CT	DOWN	G/Y	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500
JX80-0019NL ² (1x2)	1CT:1CT	1CT:1CT	DOWN	G/Y	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500
J8064D648ANL (1x4)	1CT:1CT	1CT:1CT	DOWN	G/Y	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500
JX80-0022NL ² (1x4)	1CT:1CT	1CT:1CT	DOWN	G/G	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500
J8064D668ANL (1x6)	1CT:1CT	1CT:1CT	DOWN	G/Y	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500
JX8064D668ANL ² (1x6)	1CT:1CT	1CT:1CT	DOWN	G/Y	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500
J8064D688ANL (1x8)	1CT:1CT	1CT:1CT	DOWN	G/Y	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500
JX8064D688ANL ² (1x8)	1CT:1CT	1CT:1CT	DOWN	G/Y	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500
J8064E62NL (1x2)	1CT:1CT	1CT:1CT	DOWN	—	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500
J8064E64NL (1x4)	1CT:1CT	1CT:1CT	DOWN	—	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30w	-20	1500
J8064E66NL (1x6)	1CT:1CT	1CT:1CT	DOWN	—	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500
J8064E68NL (1x8)	1CT:1CT	1CT:1CT	DOWN	—	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500

NOTES: 1. LEDs Left/Right: G = green; Y = yellow; "—" = none. Other LED options by request.

2. Operating temperature: -45°C to +85°C

RJ45 Durability Testing Rating

Part Number	Mating Force (MAX)	Unmating Force (MAX)	Durability	Plug to Jack Retention (MIN)
J8 Series	5lbs./2.268kgs.	5lbs./2.268kgs.	750 Insertions	20lbs./9.072kgs.


RJ45 Material Specification

RoHS Compliant Part Number	Shield		Contact			Housing		
	Material	Finish	Material	Plating Area	Solder Area	Material	Specification	MSL ²
J8 Series	Brass	10-20 μ inches thick nickel over 10-20 μ inches thick nickel	Phosphor Bronze	30 μ inches gold over 30-80 μ inches nickel	Tin Matte Finish	Thermoplastic	UL 94 V-0	1

Notes: 1. Connector dimensions comply with FCC dimension requirements. 2. MSL = Moisture Sensitivity Level rating from 1 to 5 (highest rating = 1, lowest rating = 5).


Mechanicals

J8064D628ANL, JX80-0019NL




Mechanicals

J8064D648ANL JX80-0022NL




J8064E64NL




Mechanicals

J8064D668A, JX8064D668ANL




J8064E66NL




Mechanicals


J8064D688ANL, JX8064D688ANL



J8064E68NL



Schematic for J8 and JX8 Series



Configuration	1X2	1X4	1X6	1X8
Part Number	J8064D628ANL J8064E62NL	J8064D648ANL J8064E64NL	J8064D668ANL J8064E66NL	J8064D688ANL J8064E68NL
Weight.....	10.9 grams.....	21.8 grams	32.7 grams	43.6 grams
Tray	10 /tray	10 /tray	10 /tray	10 /tray

For More Information:

Pulse Worldwide Headquarters

12220 World Trade Dr.
San Diego, CA 92128
U.S.A.

www.pulseeng.com

Pulse Europe

Einsteinstrasse 1
D-71083 Herrenberg
Germany

Pulse China Headquarters

B402, Shenzhen Academy of
Aerospace Technology Bldg.
10th Kejinan Rd.
High-Tech Zone
Nanshan District
Shenzhen, PR China 518057

Pulse North China

Room 2704/2705
Super Ocean Finance Ctr.
2067 Yan An Rd. West
Shanghai 200336
China

Pulse South Asia

135 Joo Seng Rd.
#03-02
PM Industrial Bldg.
Singapore 368363

Pulse North Asia

No. 26, Kao Ching
Rd.
Yang Mei Chen
Taoyuan Hsien
Taiwan
R. O. C.

Tel: 858 674 8100
Fax: 858 674 8262

Tel: 49 7032 7806 0
Fax: 49 7032 7806 135

TEL: 86 755 33966678
FAX: 86 755 33966700

Tel: 86 21 62787060
Fax: 86 2162786973

TEL: 65 6287 8998
FAX: 65 6280 0080

Tel: 886 3 4643715
Fax: 886 3 4641911

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© Copyright, 2009. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved.

www.pulseeng.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru