

The sub miniature ECS-TXO-2520 is a miniature SMD HCMOS TCXO. The 2.5 x 2.0 x 0.9 mm ceramic package is ideal for LoRa WAN and wireless IoT applications where stability is critical.

ECS-TXO-2520

SMD HCMOS TCXO

[Request a Sample](#)

OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS



- Low Profile
- 2.5 x 2.0 mm Footprint
- Extended Temp Range
- RoHS Compliant

PARAMETERS	CONDITIONS	ECS-TXO-2520			UNITS
		MIN	TYP	MAX	
Frequency Range		3.200		55.000	MHz
Frequency Stability	Tolerance at +25°C			± 2.0	ppm
	Vs. Temp (-40 ~ +85°C)			± 2.5	ppm
	Voltage Change Vdd ±5%			±0.2	ppm
	Load Change (±10%)			±0.2	ppm
Aging	Per year @ +25°C			±1.0	ppm
Supply Voltage (Vdd)	Specify in P/N	+2.5, +2.8, +3.3 ±10%			V DC
Standby Current				10	µA
Output	HCMOS		15		pF
Output voltage Level	VOL:10%Vdd max./VOH:90%Vdd min.V DC				
Rise & Fall time	10%Vdd – 90%Vdd			5	ns
Duty Cycle	@ ½ Vdd			45/55	%
Phase Noise	@ 10 KHz offset		-145		dBc/Hz

DIMENSIONS (mm)




Figure 1) Top, Side, and Bottom views

CURRENT CONSUMPTION, mA Max.

FREQ.	3.2~ 10 MHz	10.1~ 20 MHz	20.1~ 30 MHz	30.1~ 40 MHz	40.1 ~55 MHz
+2.5V	3.1	3.7	4.2	4.6	5.5
+2.8V	3.4	4.1	4.7	5.2	6.0
+3.3V	4.0	4.8	5.5	6.0	7.0

PAD CONNECTIONS	
1	Tri-state
2	Gnd
3	Output
4	Vdd

Tri State Function	
Pin 1	Output
High or NC	Active
Low	Disable Hi-Z




Figure 2) Suggested Land Pattern

PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-TXO-2520-33-160-AN-TR

ECS - SERIES	FREQUENCY ABBREVIATION	STABILITY	TEMP RANGE	PACKAGING	
TXO-2520 2.5 x 2.0 mm TCXO	25 = +2.5V 28 = +2.8V 33 = +3.3V	160 = 16.000 MHz See Developed Frequencies Pg.2	* A = ±2.5 ppm B = ± 1.5 ppm C = ± 1.0 ppm	L = -10 ~ +70°C M = -30 ~ +70°C * N = -40 ~ +85°C	TR = Tape & Reel 1K/Reel

* Standard specification, contact ECS for custom Options

FREQUENCY ABBREVIATIONS

FREQUENCY MHz	CODE
5.000	050
10.000	100
12.000	120
16.000	160
20.000	200
24.000	240
25.000	250
32.000	320
40.000	400
44.000	440




Figure 1) Suggested Reflow Profile

SOLDER PROFILE

Peak solder Temp +260°C Max 10 sec Max.
2 Cycles Max.
MSL 1, Lead Finish Au

POCKET TAPE DIMENSIONS (mm)



A	B	C	D	F	J	L	M	Reel Dia.	Qty/Reel
2.8	2.3	8.0	3.5	4.0	1.0	0.25	1.1	180	1000pcs

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru