

Connector - SACC-M 8FR-3CON-M-SW - 1407582

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Connector, 3-position, Socket angled M8, A-coded, Screw connection, Knurl material: Nickel-plated brass, External cable diameter 3.5 mm ... 5 mm

Why buy this product

- Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
- Flexible: connectors for on-site assembly
- Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors

Key Commercial Data

Packing unit	1 STK
GTIN	 4 046356 780025
Weight per Piece (excluding packing)	10.17 g
Weight per piece (including packing)	13.4 g
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

External cable diameter	3.5 mm ... 5 mm
Stripping length of the sheath	12 mm
Stripping length of the individual wire	4 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C
Degree of protection	IP67

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	3
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Standards/regulations	M8 connector IEC 61076-2-104
Status display	No

Connector - SACC-M 8FR-3CON-M-SW - 1407582

Technical data

General

Overvoltage category	II
Degree of pollution	3
Connection method	Screw connection
Conductor cross section	0.14 mm² ... 0.5 mm²
Conductor cross section AWG	26 ... 20
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Torque	0.2 Nm (M8 knurl)
	0.5 Nm (Connector with coupling sleeve)
	0.3 Nm ... 0.4 Nm (Pressure screw for outer cable diameter 3 mm ... 4 mm)
	0.8 Nm ... 1 Nm (Pressure screw in the case of external cable diameter 4 mm ... 5 mm)
	0.1 Nm (Screw terminal blocks)
Assembly instructions	The wires can be connected both with ferrules (without insulation) and without ferrules.
	The connector pin assignment can be rotated 180° to the cable outlet

Material

Flammability rating according to UL 94	HB
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA
Material of grip body	PBT
Material, knurls	Nickel-plated brass
Sealing material	NBR

Cable

Standards/specifications	M8 connector IEC 61076-2-104
--------------------------	------------------------------

Standards and Regulations

Standard designation	M8 connector
Standards/regulations	IEC 61076-2-104
Flammability rating according to UL 94	HB

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279221
eCl@ss 7.0	27440104

Connector - SACC-M 8FR-3CON-M-SW - 1407582

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC000754
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approvals

Approvals

Approvals

EAC / EAC / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

EAC

EAC

UL Recognized	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	60 V

Connector - SACC-M 8FR-3CON-M-SW - 1407582


Approvals

cUL Recognized	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	60 V

cULus Recognized 


Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M8 socket, 3-pos., view female side

Dimensional drawing



Socket M8 x 1, angled

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru