

CMMSH1-20 CMMSH1-20G*
 CMMSH1-40 CMMSH1-40G*
 CMMSH1-60 CMMSH1-60G*
 CMMSH1-100 CMMSH1-100G*

**SURFACE MOUNT SILICON
 SCHOTTKY RECTIFIER
 1 AMP, 20 THRU 100 VOLTS**



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMMSH1 Series are high current Schottky rectifiers in the SOD-123F surface mount package. These devices are suitable for design applications such as AC/DC, DC/DC converters, and reverse battery protection circuits in a variety of portable and battery powered products.

MARKING CODES:

DEVICE	CODE	Halogen Free Devices: DEVICE	CODE
CMMSH1-20	CS20F	CMMSH1-20G	CS20G
CMMSH1-40	CS40F	CMMSH1-40G	CS40G
CMMSH1-60	CS60F	CMMSH1-60G	CS60G
CMMSH1-100	CS100F	CMMSH1-100G	CS100G



* Device is *Halogen Free* by design

FEATURES:

- Small size (58% smaller than the SMA package)
- 67% lower profile than SMA
- Greatly improved power dissipation per board area as compared to the SMA
- High Current, Low Forward Voltage
- Thermally efficient Flat Lead package design

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

	SYMBOL	CMMSH1				UNITS
		-20 -20G	-40 -40G	-60 -60G	-100 -100G	
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	20	40	60	100	V
DC Blocking Voltage	V_R	20	40	60	100	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	14	28	42	70	V
Average Forward Current ($T_L=75^\circ\text{C}$)	I_O			1.0		A
Peak Forward Surge Current (8.3ms)	I_{FSM}			30		A
Power Dissipation (Note 1)	P_D			1.14		W
Operating Junction Temperature	T_J		-65 to +125			$^\circ\text{C}$
Storage Temperature	T_{stg}		-65 to +150			$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	θ_{JA}			88		$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MAX	UNITS
I_R	V_R =Rated V_{RRM}	0.50	mA
I_R	V_R =Rated V_{RRM} , $T_A=100^\circ\text{C}$	10	mA
V_F	$I_F=1.0\text{A}$ (CMMSH1-20, -20G)	0.45	V
V_F	$I_F=1.0\text{A}$ (CMMSH1-40, -40G)	0.55	V
V_F	$I_F=1.0\text{A}$ (CMMSH1-60, -60G)	0.70	V
V_F	$I_F=1.0\text{A}$ (CMMSH1-100, -100G)	0.85	V

Notes: (1) FR-4 Epoxy PC Board with Copper Mounting Pad Area of 2.9mm²


CMMSH1-20 CMMSH1-20G*
CMMSH1-40 CMMSH1-40G*
CMMSH1-60 CMMSH1-60G*
CMMSH1-100 CMMSH1-100G*
SURFACE MOUNT SILICON
SCHOTTKY RECTIFIER
1 AMP, 20 THRU 100 VOLTS



ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP	UNITS
C_J	$V_R=4.0\text{V}$, $f=1.0\text{MHz}$ (CMMSH1-20, -20G)	60	pF
C_J	$V_R=4.0\text{V}$, $f=1.0\text{MHz}$ (CMMSH1-40, -40G)	60	pF
C_J	$V_R=4.0\text{V}$, $f=1.0\text{MHz}$ (CMMSH1-60, -60G)	50	pF
C_J	$V_R=4.0\text{V}$, $f=1.0\text{MHz}$ (CMMSH1-100, -100G)	40	pF

SOD-123F CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.035	0.043	0.88	1.08
B	0.020	0.031	0.50	0.80
C	0.004	0.008	0.10	0.20
D	0.065	0.077	1.65	1.95
E	0.104	0.116	2.65	2.95
F	0.140	0.156	3.55	3.95
G	0.030	0.041	0.75	1.05

SOD-123F (REV:R1)

LEAD CODE:

- 1) Cathode
- 2) Anode

MARKING CODES:

DEVICE	CODE
CMMSH1-20	CS20F
CMMSH1-40	CS40F
CMMSH1-60	CS60F
CMMSH1-100	CS100F
CMMSH1-20G*	CS20G
CMMSH1-40G*	CS40G
CMMSH1-60G*	CS60G
CMMSH1-100G*	CS100G

* Device is *Halogen Free* by design

R5 (25-January 2010)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru