








- PART No. 54601-X08 XXX LF
- 6 - 0.76 μ Au SELECTIVE MIN.
 - 7 - Au FLASH SELECTIVE MIN.
 - 8 - 1.27 μ Au SELECTIVE MIN.
 - 9 - 0.38 μ Au SELECTIVE MIN.

LEAD FREE
CONTACTS LOADED

- BLANK - CTS. LOADED IN ALL POS.
- 003 - CTS. LOADED IN 4&5 POS.
- 004 - CTS. LOADED IN 3&6 POS.
- 005 - CTS. LOADED IN 3,4,5&6 POS.
- 006 - CTS. LOADED IN 2,3,4,5,6&7 POS.



NOTES:

1. CONTACT WIRE SHOULD NOT TO BE EXPOSED IN THE WELD AREA. AND WELD FLASH NOT TO EXCEED 0.30 ABOVE $\overline{A-A}$. AND WELD STRENGTH TO BE CHECKED FOR WITHSTANDING 500g. FORCE MINIMUM ON INDIVIDUAL CONTACTS
2. ALL WIRES MUST BE CONTAINED IN THE SHELF.
3. DISTANCE BETWEEN ADJACENT CONTACT WIRES ARE 0.558 MIN.

Technical specifications

- Insulation Resistance - 500 M Ohms min.
- Dielectric Strength - 1000 V rms , 60 Hz.
- Contact Resistance - 20 m Ohms. max.
- Current Rating - 2.0 amp DC
- Maximum Total Mating Force - 20 N
- Retention Force Between Plug & Jack - 22.5 N min.
- Durability - 250 mating cycles

Material:

Housing : Nylon 66 25% Glass filled UL94 V0

The housing will withstand exposure to 260-265°C for 3.5 seconds in a wavesoldering application. Use protective adhesive tape (Kapton or Teflon) or protective metallic devices on the areas which are directly exposed to wave soldering as it is used in classical leaded wave soldering.

Contact : ϕ 0.46 Phosphor Bronze Round Wire.

Plating :

Active zone : Gold over nickel on contact area

Termination zone : SnPb over Nickel (Leaded version)
: Matte Tin over nickel (Lead Free version)

1. LF Products meet European Union Directives and other country Regulations as described in GS-22-008.
2. The Housing will withstand exposure to 260° peak temperature for 3.5 sec in a wave solder application with a 1.6mm Min thick circuit board. Slight deformation of snap pegs may occur at 260-265°C which will not affect the function of the product.
3. Lead Free or ROHS Directive labelling to be provided as per GS-14-920 for Lead Free version.

mat'l. code		surface 58		tolerance		projection		product family	
-		ISO 1302		ISO 406		ISO 101		MODJACK	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		linear		title	
F	106-0123	HVN	2006-07-21	angles		2'		8 POL PCB MODJACK	
G	107-0039	HVN	2007-03-16	linear		2'		MM	
		dr		MINI.K.V		2005-07-04		scale 3:1	
		engr		HIRAN.V.N		2005-07-04		dwg no	
		chr		HIRAN.V.N		2007-03-16		sheet 1 of 1	
		appd		HIRAN.V.N		2007-03-16		size	
sheet		revision		G		1		A2	
index		sheet		1				type	
								Customer Drawing	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru