

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR

DESCRIPTION:

The **TPV595A** is Designed for Class AB Push Pull, Common Emitter from 470 to 860 MHz Applications.

FEATURES:

- Gold Metalization
- Emitter Ballast Resistors
- Internal Input Matching

MAXIMUM RATINGS

I_C	2 x 2.6 A
V_{CB}	45 V
P_{DISS}	65 W @ T _C = 25 °C
T_J	-50 °C to +200 °C
T_{STG}	-50 °C to +200 °C
q_{JC}	2.5 °C/W

PACKAGE STYLE .250 BAL FLG

Collector - 2 places
Emitter connected to flange
Base - 2 places

DIM	MINIMUM inches / mm	MAXIMUM inches / mm
A	.060 / 1.52	
B	.055 / 1.40	.065 / 1.65
C		.125 / 3.18
D	.243 / 6.17	.255 / 6.48
E	.630 / 16.00	.670 / 17.01
F		.092 / 2.34
G	.555 / 14.10	.565 / 14.35
H	.739 / 18.77	.750 / 19.05
I	.315 / 8.00	.327 / 8.31
J	.002 / 0.05	.006 / 0.15
K	.055 / 1.40	.065 / 1.65
L	.075 / 1.91	.095 / 2.41
M		.190 / 4.83
N	.245 / 6.22	.257 / 6.53

Order Code: **ASI10835**

CHARACTERISTICS T_C = 25 °C

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MINIMUM	TYPICAL	MAXIMUM	UNITS
BV_{CEO}	I _C = 40 mA	25	28		V
BV_{CER}	I _C = 20 mA R _{BE} = 51 Ω	40			V
BV_{CBO}	I _C = 20 mA	45			V
I_{CBO}	V _{CB} = 20 V			5.0	mA
BV_{EBO}	I _E = 5 mA	3.0			V
h_{FE}	V _{CE} = 20 V I _C = 500 mA	10			--
C_{OB}	V _{CB} = 25 V			20	pF
P_G	V _{CE} = 25 V I _C = 2 x 900 mA P _{REF} = 14 W	8.5	9.5		dB
IMD₃	F = 860 MHz Vision = -8 dB Sound = -7 dB SB = -16 dB			-47	dB

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru