

SE Braided Expandable Sleeving – Polyethylene Terephthalate (PET)

- Provides continuous abrasion protection for wires, cables, hoses, and tubing
- Highly flexible open weave will not trap heat or humidity
- Allows for use with irregular shapes
- Lightweight, durable protection
- Rated for use up to 257°F (125°C)
- Compliant with U.S. and European passenger rail standards



Part Number	Color	Nominal I.D.		Nominal Diameter Range		Length per reel		Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
		In.	mm	In.	mm	Ft.	m		
SE12P-TR0	Black	0.12	3.2	0.094 – 0.250	2.4 – 6.4	200	61.0	1	4
SE25P-TR0	Black	0.25	6.4	0.125 – 0.375	3.2 – 9.5	200	61.0	1	4
SE38P-TR0	Black	0.38	9.5	0.188 – 0.500	4.8 – 15.9	200	61.0	1	4
SE50P-CR0	Black	0.50	12.7	0.250 – 0.750	6.4 – 19.1	100	30.5	1	4
SE75P-CR0	Black	0.75	19.1	0.500 – 1.25	12.7 – 31.8	100	30.5	1	4
SE125P-LR0	Black	1.25	31.8	0.750 – 1.50	19.1 – 38.1	50	15.2	1	4
SE150P-LR0	Black	1.50	38.1	1.00 – 2.13	25.4 – 57.2	50	15.2	1	4
SE175P-TR0	Black	1.75	44.5	1.25 – 2.75	31.8 – 69.9	200	61.0	1	2

Reel packaging may contain splices. Contact Panduit Customer Service for further information.

FR Fray Resistant Braided Expandable Sleeving

- Fray-resistant design resists fraying when cut with scissors
- Provides continuous abrasion protection resistance for wires, cables, and tubing
- For indoor use only
- Material: Polyethylene Terephthalate
- Rated for us up to 257°F (125°C)



Part Number	Color	Nominal I.D.		Nominal Diameter Range		Length Per Reel‡		Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
		In.	mm	In.	mm	Ft.	m		
FR12PSC-TR0	Black	0.12	3.2	0.13 – 0.25	3.2 – 6.4	200	61.0	1	4
FR25PSC-TR0	Black	0.25	6.4	0.16 – 0.44	4.0 – 11.1	200	61.0	1	4
FR38PSC-TR0	Black	0.38	9.5	0.19 – 0.63	4.8 – 15.9	200	61.0	1	4
FR50PSC-CR0	Black	0.50	12.7	0.25 – 0.75	6.4 – 19.1	100	30.5	1	4
FR75PSC-CR0	Black	0.75	19.1	0.63 – 1.0	15.9 – 25.4	100	30.5	1	4
FR125PSC-LR0	Black	1.25	31.8	1.0 – 1.5	25.4 – 38.1	50	15.2	1	4
FR150PSC-LR0	Black	1.50	38.1	1.3 – 2.0	31.8 – 50.8	50	15.2	1	4

‡Reel packaging may contain splices. Contact Panduit Customer Service for further information.

HS Heat Shrink Flame Retardant End Caps

- Applications include insulating and protecting wires and cables
- Adhesive lined inner wall seals and provides excellent protection against moisture
- Voltage rating of 600 V
- Shrink ratio: 3:1
- Temperature range: -67°F to 230°F (-55°C to 110°C)
- Material: Adhesive lined black flame retardant cross-linked Polyolefin



Part Number	Min. Expanded I.D.		Max. Recovered I.D.		Nominal Recovered Wall Thickness		Cap Length		Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm		
HSECFR0.5-XY	0.51	13.0	0.16	4.1	0.09	2.3	2.5	63.5	10	100
HSECFR0.8-XY	0.75	19.1	0.24	6.1	0.09	2.3	2.5	63.5	10	100
HSECFR1.0-XY	1.10	27.9	0.35	8.9	0.12	3.0	3.0	76.2	10	100
HSECFR1.5-5Y	1.50	38.1	0.47	11.9	0.16	4.1	3.5	88.9	5	50
HSECFR2.0-5Y	2.00	50.8	0.63	16.0	0.16	4.1	3.5	88.9	5	50

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru