




STRAIGHT SQUARE FLANGE JACK
CLAMP TYPE - CABLE 5/50 S
R141.257.000



Series : BNC



	mm	
	Maxi	mini
A (R. Mount)	13	12.9
A (F. Mount)	11.3	11.2
B	2.7	2.6
C	12.75	12.65



All dimensions are in mm.


COMPONENTS
MATERIALS
PLATINGS (μm)

BODY
 CENTER CONTACT
 OUTER CONTACT
 INSULATOR
 GASKET
 OTHERS PARTS

BRASS
 BERYLLIUM COPPER
 -
 PTFE
 SILICONE RUBBER
 BRASS

NICKEL 2
 GOLD 0.5 OVER NICKEL 2

NICKEL 2

Issue : 9916 G

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT SQUARE FLANGE JACK**R141.257.000****CLAMP TYPE - CABLE 5/50 S**

Series : BNC

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance		50	Ω
Frequency		0-4	GHz
VSWR	1.2 +	0.000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss		0.115	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (	57	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating		500	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		1500	Veff mini
Insulation resistance		5000	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end	NA	N mini
Axial force – Opposite end	NA	N mini
Torque	NA	N.cm mini

Recommended torque		
Mating	NA	N.cm
Panel nut	NA	N.cm
Clamp nut	150	N.cm
A/F clamp nut	9.500	mm

Mating life	500	Cycles mini
Weight	17.000	g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165	° C
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	2.50	7.00	0.00	0.00	3.00	0.00

Assembly instruction :

Clamp 03

Recommended cable(s)

RG 141

RG 58

KX 15

Cable retention

- pull off

180 N mini

- torque

NA N.cm**TOOLING**

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.

OTHERS CHARACTERISTICS

-

Issue : 9916 G

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru