




LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
X53	-		A	ECO-10-017557	10JAN2012	EC	EC

MINIMUM INSERTION LOSS, 50Ω LINE AND LOAD IMPEDANCES													
LINE TO GROUND (COMMON MODE)							LINE TO LINE (DIFFERENTIAL MODE)						
CURRENT RATING	FREQUENCY, MHz						CURRENT RATING	FREQUENCY, MHz					
	.15	.5	1	3	10	30		.15	.5	1	3	10	30
3 AMP	50	60	60	49	40	30	3 AMP	25	60	60	53	45	40
6 AMP	34	58	58	47	37	30	6 AMP	9	50	62	54	46	40
10 AMP	6	35	45	45	38	30	10 AMP	10	20	59	54	48	40

SCHEMATIC



FOR PS VERSIONS THE SHORT EDGES MUST HAVE R.02 ON INSERTION SIDE.
* FOR PANEL THICKNESS 0.031-0.079 USE 2.201
FOR PANEL THICKNESS 0.083-0.114 USE 2.213.



PART NUMBER SYSTEM

P S O S O S M 6 E

MOUNTING STYLE
S = SEE ABOVE
E = SEE ABOVE
M = SEE ABOVE

SWITCH OPTIONS
0 = NONE
S = DOUBLE POLE,
SINGLE THROW

FUSE LOCATIONS
D = DUAL FUSING
S = SINGLE FUSING
INCLUDES CONVERSION CLIP

PSOSOSM6E EXAMPLE:
SNAP-IN MOUNTING
WITH SWITCH
SINGLE FUSING
6 AMP
0'S ARE ZEROS.

CURRENT
3 = 3 AMP
6 = 6 AMP
X = 10 AMP

HIPOT RATING (ONE MINUTE)
LINE TO GROUND: 1500 VAC
LINE TO LINE: 1450 VDC
OPERATING FREQUENCY: 50/60 Hz
RATED VOLTAGE: 120/250 VAC
FUSING: ACCEPTS 3AG Ø 1/4" X 1-1/4"
OR METRIC Ø 5 mm X 20 mm
OPERATING AMBIENT TEMP: -10°C TO 40°C
STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO 85°C

MAX LEAKAGE CURRENT .25mA @ 120V 60Hz
PER LINE TO GROUND: .50mA @ 250V 60Hz
HUMIDITY: 21 DAYS, 40°C @ 95%RH
CURRENT OVERLOAD: 6X RATED FOR 8 SEC
SWITCH: 10K CYCLES @ 51 AMP INRUSH
TERMINALS: 0.187" X .032 FASTON TABS
SAFETY AGENCIES: UL RECOGNIZED,
CSA CERTIFIED,
VDE APPROVED.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	20DEC2011	 TE Connectivity		
		EC				
		CHK	20DEC2011			
		-				
		APVD	20DEC2011	NAME		
		EC		MEDIUM P SERIES SWITCHED, FUSED, 2-STAGE FILTERED INLET		
		PRODUCT SPEC				
		APPLICATION SPEC				
		-				
		WEIGHT		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
		-		A3	00779	©-MEDIUM-P-SERIES
		CUSTOMER DRAWING		SCALE	SHEET	OF
				1:2	1	1
				REV		
				A		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru