



REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 ₂	SEE ECN 80-0084	VM 2/22/80	BZ 2/28/80
01 ₃	REDRAWN ON CAD, ECN 92-0010	<i>OKR</i> 07/09/92	<i>M.M.</i> 07/14/92
01 ₄	REVISED PER ECN 99-0094	DM 7/16/99	<i>S. Mady</i>

DESIGNED FOR USE WITH .141 DIA S.R. CABLE CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM	
HOUSING	.144
CONTACT	.037

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL	HOUSING	DIELECTRIC	CENTER CONTACT	COMPONENT	MATERIAL	FINISH		
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.2	Temperature Rating <u>-65°C to +125°C</u>	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± °	AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599	GOLD PLATE PER MIL-G-45204		
Frequency Range (GHz) DC to <u>18</u>	Recommended Mating Torque <u>N/A</u>	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D				DRAWN BY <u>BWC</u> DATE <u>6/5/67</u>				
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level <u>500</u>	Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) <u>3</u>	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I				CHECKED BY <u>ED</u> DATE <u>8/19/67</u>				
VSWR <u>1.05 + .005 f(GHz)</u>	Withdrawal (MIN Oz) <u>1</u>	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B, Except High Temp 115°C				APPD BY <u>D.NANIA</u> DATE <u>8/31/67</u>				
Insertion Loss (dB MAX) <u>.03 √f(GHz)</u>	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) <u>2</u>	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106								
RF Leakage (dB MIN) <u>-[90-{f(GHz)}]</u>	Center Contact Captivation Axial (Lbs) <u>N/A</u>	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray								
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>375</u>	Radial (In-Oz) <u>N/A</u>									
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level <u>1,500</u>	Cable Retention Axial Force (Lbs) <u>60 Min</u>									
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact <u>2.0</u>	Torque (In-Oz) <u>55 Min</u>									
Outer Contact <u>2.0</u>	Weight (Grams) <u>TBD</u>									
Cable to Housing <u>0.5</u>										
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) <u>1,000</u>										
LR.(Megohms MIN) <u>5,000</u>										
			USE ASS'Y PROCEDURE 408-04767 (20-009) NO. AP.	TITLE OSM 4-HOLE FLANGE MOUNT CABLE JACK DIRECT SOLDER ATTACHMENT		NO. AP.	SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	2006-7941-00	REV 01 ₄
				SCALE 4:1			SHEET 1 OF 1			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru