

# ECLIPSE SUREXI FIXTURE

## ES SERIES

### FEATURES & SPECIFICATIONS

#### GENERAL DESCRIPTION

LED plant growth fixture designed to produce high Photosynthetically Active Radiation (PAR) values with unsurpassed beam uniformity and excellent light utilization. Available with Illumitex Surexi™ (static spectrum) and Ageo™ (dynamic spectrum) LEDs. Slim fixture design maximizes volumetric area for plant growth and minimizes fixture weight.

#### ELECTRICAL

Modular design allows for universal power supply of 120V-277V and for remote power supply placement. Standard offerings are in 24-inch and 48-inch lengths.

#### TESTING & COMPLIANCE

IP66 classified per IEC529


#### FINISH

Clear anodized finish

#### APPLICATIONS

Suitable for a wide range of horticulture applications including greenhouses, vertical farms, growth chambers and tissue culture laboratories. May be used in hydroponic and aeroponic installations.

### FIXTURE DIMENSIONS (mm)



### PART NO. & ORDERING

Write the 1-4 character code for each boxed category in the corresponding field.

<b>SERIES</b>	<b>LIGHT BAR LENGTH</b>	<b>LED SPECTRA</b>	<b>WATTAGE</b>	<b>FINISH</b>	<b>OPTIONS</b>				
<input type="checkbox"/> ES	<input type="checkbox"/> 24 = 24" BAR <input type="checkbox"/> 48 = 48" BAR	<b>CUSTOM</b> <input type="checkbox"/> F1 = F1 50° <input type="checkbox"/> F3 = F3 50° <input type="checkbox"/> X5 = X5 50° <input type="checkbox"/> F6 = F6 50° <input type="checkbox"/> F7 = F7 50° <sup>(1)</sup>	<b>CONSTANT CURRENT</b> <input type="checkbox"/> 35C = 35W Constant Current Driver 33V 1A <sup>(3)</sup> <input type="checkbox"/> 75C = 75W Constant Current Driver 36V 2A <input type="checkbox"/> 75V = 75W Constant Voltage Driver 36V 2A <sup>(2)</sup>	<input type="checkbox"/> C = Clear Anodize	<b>CABLE (ft)</b> <input type="checkbox"/> 10 = 10' from Remote Enclosure				
<b>NO. OF BARS</b>		<b>SUPPLEMENTAL</b> <input type="checkbox"/> 45 = 450 nm 50° <sup>(1)</sup> <input type="checkbox"/> 52 = 525 nm 50° <sup>(1)</sup> <input type="checkbox"/> 62 = 620 nm 50° <input type="checkbox"/> 66 = 660 nm 50° <input type="checkbox"/> 73 = 730 nm 50°	<b>CONSTANT VOLTAGE</b> <input type="checkbox"/> 50C = 50W Constant Current Driver 48V 1.1A <sup>(3)</sup> <input type="checkbox"/> 85C = 85W Constant Current Driver 42V 2A <sup>(1)</sup> <input type="checkbox"/> 96V = 96W Constant Voltage Driver 48V 2A <sup>(1,2)</sup>		<b>HANGER</b> <input type="checkbox"/> B = Mounting Brackets				
<input type="checkbox"/> 1 = ONE BAR		<b># OF LED PER BAR</b> <input type="checkbox"/> 06 = 6 Qty LEDs <input type="checkbox"/> 12 = 12 Qty LEDs	<b>DIGITAL DISTRIBUTION</b> <input type="checkbox"/> 6 = DD65 <input type="checkbox"/> 8 = DD85	<b>INPUT</b> <input type="checkbox"/> U = 120-277V 50/60HZ	<b>PLUG</b> <input type="checkbox"/> P = Wall Plug, 3 Prong for 120V Only <sup>(3)</sup>				
					<b>CONTROLLER</b> <input type="checkbox"/> D = Dimmable <sup>(2)</sup>				

1. 50C, 85C, and 96V Drivers are required if F7, 450 nm, and 525nm LED are use in Light Bar  
 2. 75V and 96V Drivers do not have dimming capability  
 3. 35C and 50C Drivers are required on 24" Light Bars  
 4. P = Plug that can only be used for 125VAC Applications ONLY



**illumitex.com**  
 5307 Industrial Oaks Blvd., Suite 100  
 Austin, TX 78735  
 Tel: +1 512.279.5020  
 © 2011 Illumitex Inc. All rights reserved.  
 The information in this document is subject to change without prior notice. 1/26/12

# ECLIPSE SUREXI FIXTURE

## ES SERIES

---

### TECHNICAL SPECIFICATIONS



**illumitex**

Precision Light. *Infinite Possibilities.*

**illumitex.com**

5307 Industrial Oaks Blvd., Suite 100

Austin, TX 78735

Tel: +1 512.279.5020

© 2011 Illumitex Inc. All rights reserved.

The information in this document is subject to change without prior notice. 1/26/12

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)