





180-122 (S7)
GHD • Glenair High Density
Fiber Optic Connection System
D38999 Style Square Flange Receptacle with Slotted Holes



C

GHD Square flange receptacle with slotted holes



S7 - Wall Mount Receptacle with Slotted Holes

Material and Finish

Shell: See Table I, Page C-5
 Insert: High grade rigid dielectric, or AL Alloy/Anodize - MFR's option

Notes

S7 wall mount receptacle can be front panel mounted using cut out dimensions R1 or R2 on page C-11. Dimension R2 is for use with S7 wall mount receptacle only.

180-122 (S7)
GHD • Glenair High Density
Fiber Optic Connection System
D38999 Style Square Flange Receptacle with Slotted Holes



Table II: Shell Size

Shell Size Code	Shell Size	A Thread	B SQ	C BSC	D BSC	E	F	G	H	J Thread
B	11	.7500 -1P - .3L-TS-2A	1.043 (26.5) 1.019 (25.9)	.812 (20.6)	.719 (18.3)	.136 (3.5) .120 (3.0)	.202 (5.1) .186 (4.7)	.144 (3.7) .083 (2.1)	.823 (20.9) .768 (19.5)	M15 X 1.0-6g 0.100R
C	13	.8750 -1P - .3L-TS-2A	1.138 (28.9) 1.114 (28.3)	.906 (23.0)	.812 (20.6)	.136 (3.5) .120 (3.0)	.202 (5.1) .186 (4.7)	.144 (3.7) .083 (2.1)	.823 (20.9) .768 (19.5)	M18 X 1.0-6g 0.100R
D	15	1.0000 -1P - .3L-TS-2A	1.232 (31.3) 1.208 (30.7)	.969 (24.6)	.906 (23.0)	.136 (3.5) .120 (3.0)	.202 (5.1) .186 (4.7)	.144 (3.7) .083 (2.1)	.823 (20.9) .768 (19.5)	M22 X 1.0-6g 0.100R
E	17	1.1875 -1P - .3L-TS-2A	1.323 (33.6) 1.299 (33.0)	1.062 (27.0)	.969 (24.6)	.136 (3.5) .120 (3.0)	.202 (5.1) .186 (4.7)	.144 (3.7) .083 (2.1)	.823 (20.9) .768 (19.5)	M25 X 1.0-6g 0.100R
F	19	1.2500 -1P - .3L-TS-2A	1.449 (36.8) 1.425 (36.2)	1.156 (29.4)	1.062 (27.0)	.136 (3.5) .120 (3.0)	.202 (5.1) .186 (4.7)	.144 (3.7) .083 (2.1)	.823 (20.9) .768 (19.5)	M28 X 1.0-6g 0.100R
G	21	1.3750 -1P - .3L-TS-2A	1.575 (40.0) 1.551 (39.4)	1.250 (31.8)	1.156 (29.4)	.136 (3.5) .120 (3.0)	.202 (5.1) .186 (4.7)	.171 (4.3) .083 (2.1)	.791 (20.1) .736 (18.7)	M31 X 1.0-6g 0.100R
H	23	1.5000 -1P - .3L-TS-2A	1.701 (43.2) 1.677 (42.6)	1.375 (34.9)	1.250 (31.8)	.162 (4.1) .146 (3.7)	.250 (6.4) .234 (5.9)	.171 (4.3) .083 (2.1)	.791 (20.1) .736 (18.7)	M34 X 1.0-6g 0.100R
J	25	1.6250 -1P - .3L-TS-2A	1.823 (46.3) 1.799 (45.7)	1.500 (38.1)	1.375 (34.9)	.162 (4.1) .146 (3.7)	.250 (6.4) .234 (5.9)	.171 (4.3) .083 (2.1)	.791 (20.1) .736 (18.7)	M37 X 1.0-6g 0.100R




Table III: Mounting Holes For Wall Mount Receptacles

Shell Size Code	Shell Size	Ø M Min	Ø N Min	Ø P Holes	R1 BSC	R2 BSC
B	11	.796 (20.2)	.625 (15.9)	.133 (3.4) .123 (3.1)	.812 (20.6)	.719 (18.3)
C	13	.922 (23.4)	.750 (19.1)	.133 (3.4) .123 (3.1)	.906 (23.0)	.812 (20.6)
D	15	1.047 (26.6)	.906 (23.0)	.133 (3.4) .123 (3.1)	.969 (24.6)	.906 (23.0)
E	17	1.219 (31.0)	1.016 (25.8)	.133 (3.4) .123 (3.1)	1.062 (27.0)	.969 (24.6)
F	19	1.297 (32.9)	1.141 (29.0)	.133 (3.4) .123 (3.1)	1.156 (29.4)	1.062 (27.0)
G	21	1.422 (36.1)	1.266 (32.2)	.133 (3.4) .123 (3.1)	1.250 (31.8)	1.156 (29.4)
H	23	1.547 (39.3)	1.375 (34.9)	.159 (4.0) .149 (3.8)	1.375 (34.9)	1.250 (31.8)
J	25	1.672 (42.5)	1.484 (37.7)	.155 (3.9) .145 (3.7)	1.500 (38.1)	1.375 (34.9)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru