

AM-147 / AMC-147



Cascadable Amplifier 10 to 500MHz

Rev. V6

Features

- HIGH POWER OUTPUT: +21 dBm (TYP.)
- HIGH THIRD ORDER IP3: +33 dBm (TYP.)
- HIGH EFFICIENCY: 52 mA (TYP.) @ +15 Vdc

Description


M/A-COM's AM-147 is a coupler feedback amplifier with high intercept and compression points. The use of coupler feedback minimizes noise figure and current in a high intercept amplifier. This amplifier is packaged in a TO-8 package. Due to the internal power dissipation the thermal rise minimized. The ground plane on the PC board should be configured to remove heat from under the package. AM-147 is ideally suited for use where a high intercept, high reliability amplifier is required.

Ordering Information

Part Number	Package
AM-147-PIN	TO-8
AMC-147- SMA *	Connectorized

* SMA Connectorized part is not RoHs compliant.

Product Image



Electrical Specifications: $Z_0 = 50\Omega$, $V_{CC} = +15 V_{DC}$

Parameter	Units	Typical	Guaranteed	
		25°C	0° to 50°C	-54° to +85°C*
Frequency	MHz	3-500	5-500	5-500
Small Signal Gain (min)	dB	17.0	16.0	15.5
Gain Flatness (max)	dB	±0.4	±0.8	±1.0
Reverse Isolation	dB	20.0	16.0	
Noise Figure (max)	dB	3.4	4.2	4.7
Power Output @ 1 dB comp. (min)	dBm	20.0	19.0	18.5
IP3	dBm	+31		
IP2	dBm	+40		
Second Order Harmonic IP	dBm	+46		
VSWR Input / Output (max)		1.7:1 / 1.7:1	1.9:1 / 1.9:1	2.0:1 / 2.0:1
DC Current @ 15 Volts (max)	mA	52	56	58

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
Storage Temperature	-62°C to +150°C
Case Temperature	125°C
DC Voltage	+17 V
Continuous Input Power	+13 dBm
Short Term Input power (1 minute max.)	100 mW
Peak Power (3 µsec max.)	0.5 W
"S" Series Burn-In Temperature (case)	125°C

Thermal Data: $V_{CC} = +15 V_{DC}$

Parameter	Rating
Thermal Resistance θ_{jc}	143°C/W
Transistor Power Dissipation P_d	0.47 W
Junction Temperature Rise Above Case T_{jc}	68°C

* Over temperature performance limits for part number AMC-147, guaranteed from 0°C to +50°C only.

1


ADVANCED: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.

PRELIMINARY: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.


• **North America** Tel: 800.366.2266 • **Europe** Tel: +353.21.244.6400
 • **India** Tel: +91.80.4155721 • **China** Tel: +86.21.2407.1588
 Visit www.macomtech.com for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.


Typical Performance Curves at +25°C



Outline Drawing: TO-8-1



Outline Drawing: SMA Connectorized *



* Dimensions are inches (millimeters) ±0.015 (0.38) unless otherwise specified.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru