



P.C. BOARD MOUNTING DIMENSIONS
(CONNECTOR SIDE)

- △ FINISH:
CONTACTS - EITHER GOLD PLATED 0.76µm [.000030] MIN ON MATING END OR GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL, 0.76µm [.000030] MIN TOTAL ON MATING END. 3.05µm [.000120] MIN TIN-LEAD PLATED ON SOLDER LEAD, ALL OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE.
SHELL - 5.08µm [.000200] MIN NICKEL OVER 1.27µm [.000050] MIN COPPER.
BRACKET - NICKEL PLATED.
- △ POSITION TOLERANCE APPLIES AT TIP ONLY.
- △ MATERIAL:
CONTACTS - PHOSPHOR BRONZE,
HOUSING - UL V-0 RATED THERMOPLASTIC COLOR BLACK,
BRACKET - ZINC,
SHELL - CARBON STEEL.
- △ ACTUAL HOLE SIZE USED WILL DEPEND ON TRACE ROUTING REQUIREMENTS BETWEEN HOLES AND CONNECTOR PLACEMENT TECHNIQUE.
- △ OBSOLETE PART NUMBER.
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

6 OBSOLETE

X	96.90 [3.815]	74.93 [2.950]	79.15 [3.116]	86.74 [3.415]	90.93 [3.580]	120	△ 1-749069-0
X	84.20 [3.315]	62.23 [2.450]	66.45 [2.616]	74.04 [2.915]	78.23 [3.080]	100	749069-9
X	71.50 [2.815]	49.53 [1.950]	53.75 [2.116]	61.34 [2.415]	65.53 [2.580]	80	749069-8
X	63.88 [2.515]	41.91 [1.650]	46.13 [1.816]	53.72 [2.115]	57.91 [2.280]	68	749069-7
X	58.80 [2.315]	36.83 [1.450]	41.05 [1.616]	48.64 [1.915]	52.83 [2.080]	60	△ 749069-6
Y	52.45 [2.065]	30.48 [1.200]	34.70 [1.366]	42.29 [1.665]	46.48 [1.830]	50	749069-5
X	46.10 [1.815]	24.13 [.950]	28.34 [1.116]	35.94 [1.415]	40.13 [1.580]	40	749069-4
X	38.48 [1.515]	16.51 [.650]	20.73 [.816]	28.32 [1.115]	32.51 [1.280]	28	△ 749069-3
Y	37.21 [1.465]	15.24 [.600]	19.46 [.766]	27.05 [1.065]	31.24 [1.230]	26	749069-2
X	33.40 [1.315]	11.43 [.450]	15.65 [.616]	23.24 [.915]	27.43 [1.080]	20	749069-1
PWB PATTERN	R	P	N	M	L	NO. OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.12[.005] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	DMN JACK ROOT 11-17-88 CHK M.WATERS 12-1-88 APVD - NAME	STE TE Connectivity
MATERIAL △	FINISH △	PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC - WEIGHT -	RECEPTACLE ASSEMBLY, SHIELDED, VERTICAL, RAILED, AMPLIMITE .050 Series
CUSTOMER DRAWING		SIZE CASE CODE DRAWING NO. A1 00779	RESTRICTED TO -
SCALE 4:1		SHEET 1 of 1	REV S2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru