




44 PIN SHOWN



4 ROWS

No. OF PINS	DIMENSIONS			
	A	B	C	D
15	1.214	0.984	0.405	0.090
	30.80	24.99	10.29	2.29
26	1.545	1.312	0.765	0.090
	39.24	33.32	19.43	2.29
44	2.088	1.852	1.305	0.090
	53.04	47.04	33.15	2.29
62	2.730	2.500	1.948	0.095
	69.34	63.50	49.47	2.41
78	2.635	2.406	1.805	0.095
	66.93	61.11	45.85	2.41

MATERIAL:

SHELL: STEEL, NICKEL PLATED
INSULATOR: PBT, UL 94V-O RATED, 230°C PROCESS TEMP
CHEMICAL RESISTANCE, BLACK
CONTACT: BRASS, GOLD FLASH IN MATING AREA
TIN PLATING ON TAIL ENDS

ELECTRICAL:

CURRENT RATING: 2 AMPS
WITHSTANDING VOLTAGE: 1,000VAC AT SEA LEVEL
CONTACT RESISTANCE: 10 mOhms Max.
INSULATION RESISTANCE: 5,000 MOhms min.
VOLTAGE: 500VAC FOR 1 MINUTE
TEMPERATURE: -55° C TO +125° C


RoHS COMPLIANT

195-YYY-1 1 3 L YY 1


SERIES
POSITIONS
015
026
044
062
078
GENDER
1 = MALE
TERMINATION
1 = PC MOUNT
SHELL PLATING
3 = NICKEL (GROUND INDENTS)
RoHS COMPLIANT
LOW PROCESS TEMP. - 230°C
HARDWARE OPTIONS
00 = NO HARDWARE
03 = 4-40 HEX STANDOFFS
55 = 4-40 INSERTS
PLATING OPTIONS
1 = GOLD FLASH

DO NOT SCALE FROM DRAWING


	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: PAM JENKINS		DATE: 09-12-05	
		CHECKED:		DATE:	
NorComp	SCALE: 1 : 1	SHEET 1		OF 3	REV 3
	DWG NO. 195-YYY-113LYY1				




15 POSITION




26 POSITION



44 POSITION



62 POSITION



78 POSITION

HIGH DENSITY
VERTICAL


* TYP. ON ALL SIZES

DO NOT SCALE FROM DRAWING


	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DRAWN: C. SMITH		DATE: 03-09-06		
			CHECKED:		DATE:		
NorComp			SCALE: FULL		SHEET 2 OF 3		REV 3
			DWG NO.		195-YYY-113LYY1		

TOLERANCE:
ALL DIMENSIONS ARE ± 0.010

55X 0.158" (BOARD SIDE)



03X 0.158" (BOARD SIDE) - 0.230" MATING SIDE



DO NOT SCALE FROM DRAWING



THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DRAWN:	
--------	--

C. SMITH

DATE:

12-21-09

CHECKED:

DATE:

SCALE:

SHEET

OF

REV

DWG NO.

195-YYY-113LYY1

NorComp

RoHS COMPLIANT

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru