

3.84kW Single-Phase Metered PDU, 200/220/230/240V Outlets (32-C13, 6-C19), IEC309 16A Blue 16A, 0U Vertical

MODEL NUMBER: PDUMV16HV



Description

Tripp Lite single phase Metered PDU / Power Distribution Units offer real-time local reporting of load level in amps via built-in digital display. Enables visual monitoring of PDU load levels to prevent overloads as additional equipment is added. Offers reliable rackmount multi-outlet power distribution from any protected UPS, generator or mains input power source. High quality design includes rugged all-metal housing and secure rackmount installation with included mounting accessories.

Features

- 3.84kW 16A single phase 200/220/230/240V Metered Power Distribution Unit / PDU
- Two-digit lighted meter reports combined total output current in amps
- 10ft / 3m input cable with Blue IEC309 16A input plug
- 0U 63.75in / 162cm vertical rackmount format installs vertically, using no rack spaces
- 38 total outlets (6 C19, 32 C13)
- Plug-lock cord retention sleeves keep C20 and C14 equipment plugs from accidental disconnection
- Toolless installation supported in button-mount compatible equipment racks
- Bolt-down installation brackets support installation in other racks and additional surfaces

Highlights

- Metered single phase 16A 200/220/230/240V 0U 63.75in / 162cm vertical rackmount PDU
- Two-digit meter reports output current in amps
- 10ft / 3m input cable with IEC309 Blue 16A input connection
- 38 output receptacles (6 C19, 32 C13), included plug-lock cord retention sleeves
- Toolless button mount and bolt-down bracket installation hardware included

Package Includes

- PDUMV16HV 63.75 inch metered PDU with owner's manual
- Plug-lock cord retention sleeves (32 C14 and 6 C20)
- Set of mounting brackets and installation hardware

Specifications

OVERVIEW	
PDU Type	Metered
OUTPUT	
Output Capacity Details	3.84kW (240V), 3.68kW (230V), 3.52kW (220V), 3.2kW (200V) / 16A total capacity; 16A max per C19 outlet; 12A (10A CE) max per C13 outlet



Frequency Compatibility	50 / 60 Hz
Output Receptacles	(32) C13; (6) C19
Output Nominal Voltage	200; 220; 230; 240
Overload Protection	n/a
INPUT	
PDU Input Voltage	200; 220; 230; 240
Recommended Electrical Service	16A 230V
Maximum Input Amps	16
PDU Plug Type	IEC-309 16A BLUE (2P+E)
Input Cord Length (ft.)	10
Input Cord Length (m)	3.05
Input Phase	Single-Phase
USER INTERFACE, ALERTS & CONTROLS	
Front Panel LCD Display	Digital meter reports PDU output current in amps
Switches	n/a
PHYSICAL	
Shipping Dimensions (hwd / in.)	64.9 x 3 x 5
Shipping Dimensions (hwd / cm)	164.8 x 7.6 x 12.7
Shipping Weight (lbs.)	7.9
Shipping Weight (kg)	3.6
Unit Dimensions (hwd / in.)	63.75 x 2.25 x 3.75
Unit Dimensions (hwd / cm)	162 x 5.7 x 9.5
Unit Weight (lbs.)	5.3
Unit Weight (kg)	2.4
Material of Construction	Aluminum
Form Factors Supported	0u vertical installation in equipment racks, plus under-counter and wallmount
PDU Form Factor	0U; Vertical
ENVIRONMENTAL	
Relative Humidity	0-95% non-condensing
CERTIFICATIONS	
Certifications	Tested to CE (IEC 60950-1), GOST (Russia), Class A (Emissions),



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

WARRANTY	
Product Warranty Period (Worldwide)	2-year limited warranty

© 2017 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies:

<https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru