


Holder / No. 852



Vertical / 2-Pin




Holes in the printed circuit board: 1,3 +0,1

Cap / No. 855



Without silicon ring (IP 40)

PC Mount, Shocksafe 5x20mm Fuses



No. 852/853


Holder / No. 853



Cap / No. 856



With silicon ring (IP 54)
(from front side only)



Specifications

Standard

IEC 60127-6
UL 512
CSA C22.2. No.39

Approvals

VDE Report
SEMKO
UL Recognized
CSA
SEV



Mounting

(2) Solder pins 0.5mm x 1.1mm

Protection Class & Category

IP 40 (with Cap 855 acc. to IEC 60529)
IP 54 (with Cap 856 acc. to IEC 60529)
PC2 (IEC 60127-6)

Materials

Holder/Cap: Black Thermoplastic, UL 94V0
Sealing Ring: Silicon (Cap 856)
Metal Parts: Copper alloy, corrosion protected
Terminals: Solderable, tinned

Electrical Data (23°C)

Rated Voltage: 250V
Rated Current: 6.3A (VDE/SEMKO)
10A (CSA)
12A (UL)
Rated Power: 2W (VDE)

Operating Temperature

-40°C to +85°C (consider de-rating)

Climatic Test

-40°C/+85°C/21 days (IEC 60068-2-1...3)

Stock Conditions

+10°C to +60°C
relative humidity ≤ 75% yearly average,
without dew, maximum value for 30 days - 95%

Vibration Resistance

24 cycles at 15 min. each (IEC 60068-2-6)
10 - 60Hz at 0.75mm amplitude
60 - 500Hz at 10g acceleration

Contact Resistance

≤ 5mΩ

Impulse Voltage

4 kV, 50 Hz, 1 min., dry

Insulation Resistance

> 10³ MΩ (500 VDC, 1 min.)

Solderability

235°C, 2 sec. (Wave)
350°C, 1 sec. (Soldering Iron)

Soldering Heat Resistance

350°C, 5 sec. (IEC 60068-2-20)

Minimum Cross Section

Conducting path - 0.2mm²

Marking

Part No., 250V, Approvals

Unit Weight

3.2g (852) / 1.8g (855)
3.2g (853) / 1.9g (856)

Order Information

Packaging

Bulk (100 pcs.)

Order Numbers

Holder, IP 40	No. 852 0000 100
Cap, without Ring, IP 40	No. 855 0000 100
Holder, IP 54	No. 853 0000 100
Cap, with Ring, IP 54	No. 856 0000 100



Note: 1.00 means the number one with two decimal places. 1,000 means the number one thousand.

Specifications are subject to change without notice

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru