



LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
A4		REVISED PER ECO-11-005139	18APR11	RK	HMR		



- ① DIMENSION APPLIES WHEN ACTUATOR IS IN CLOSED POSITION.
- ② DIMENSION APPLIES WHEN ACTUATOR IS IN OPEN POSITION.
- ③ MAXIMUM ENGAGEMENT LENGTH TO CONTACT POINT.
- ④ CONTACTS: 0.002[.00008] MIN. TIN OVER 0.00127[.000050] MIN. NICKEL.
- ⑤ SOLDER TABS: 0.00127[.000050] MIN. TIN.
- ⑥ PACKAGE PER EIA 481 SPECIFICATION.
- ⑦ TOLERANCE NON-CUMULATIVE.
- ⑧ MATERIAL: CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
 SOLDER TABS: PHOSPHOR BRONZE.
 HOUSING: GLASS REINFORCED POLYESTER (LCP), UL 94V-0, COLOR-NATURAL.
 ACTUATOR: GLASS REINFORCED NYLON (PPA), UL 94V-0 OR GLASS REINFORCED PPS, UL 94V-0, COLOR-BLACK.



.50	31.00 [1.221]	37.92 [1.492]	31.18 [1.228]	29.0 [1.142]	30	3- 84952- 0
-	30.00 [1.181]	36.92 [1.454]	30.18 [1.188]	28.0 [1.102]	29	2- 84952- 9
.50	29.00 [1.142]	35.92 [1.414]	29.18 [1.149]	27.0 [1.063]	28	2- 84952- 8
-	28.00 [1.102]	34.92 [1.375]	28.18 [1.109]	26.0 [1.024]	27	2- 84952- 7
.50	27.00 [1.063]	33.92 [1.335]	27.18 [1.070]	25.0 [0.984]	26	2- 84952- 6
-	26.00 [1.024]	32.92 [1.296]	26.18 [1.031]	24.0 [0.945]	25	2- 84952- 5
.50	25.00 [0.984]	31.92 [1.257]	25.18 [0.991]	23.0 [0.906]	24	2- 84952- 4
-	24.00 [0.945]	30.92 [1.217]	24.18 [0.952]	22.0 [0.866]	23	2- 84952- 3
.50	23.00 [0.906]	29.92 [1.179]	23.18 [0.913]	21.0 [0.827]	22	2- 84952- 2
-	22.00 [0.866]	28.92 [1.139]	22.18 [0.873]	20.0 [0.787]	21	2- 84952- 1
.50	21.00 [0.827]	27.92 [1.099]	21.18 [0.834]	19.0 [0.748]	20	2- 84952- 0
-	20.00 [0.787]	26.92 [1.060]	20.18 [0.794]	18.0 [0.709]	19	1- 84952- 9
.50	19.00 [0.748]	25.92 [1.020]	19.18 [0.755]	17.0 [0.669]	18	1- 84952- 8
-	18.00 [0.709]	24.92 [0.981]	18.18 [0.716]	16.0 [0.630]	17	1- 84952- 7
.50	17.00 [0.669]	23.92 [0.942]	17.18 [0.676]	15.0 [0.591]	16	1- 84952- 6
-	16.00 [0.630]	22.92 [0.902]	16.18 [0.637]	14.0 [0.551]	15	1- 84952- 5
.50	15.00 [0.591]	21.92 [0.863]	15.18 [0.598]	13.0 [0.512]	14	1- 84952- 4
-	14.00 [0.551]	20.92 [0.824]	14.18 [0.558]	12.0 [0.472]	13	1- 84952- 3
.50	13.00 [0.512]	19.92 [0.784]	13.18 [0.519]	11.0 [0.433]	12	1- 84952- 2
-	12.00 [0.472]	18.92 [0.745]	12.18 [0.480]	10.0 [0.394]	11	1- 84952- 1
.50	11.00 [0.433]	17.92 [0.705]	11.18 [0.440]	9.0 [0.354]	10	1- 84952- 0
-	10.00 [0.394]	16.92 [0.666]	10.18 [0.401]	8.0 [0.315]	9	84952- 9
.50	9.00 [0.354]	15.92 [0.627]	9.18 [0.361]	7.0 [0.276]	8	84952- 8
-	8.00 [0.315]	14.92 [0.587]	8.18 [0.322]	6.0 [0.236]	7	84952- 7
.50	7.00 [0.276]	13.92 [0.548]	7.18 [0.283]	5.0 [0.197]	6	84952- 6
-	6.00 [0.236]	12.92 [0.509]	6.18 [0.243]	4.0 [0.157]	5	84952- 5
.50	5.00 [0.197]	11.92 [0.469]	5.18 [0.204]	3.0 [0.118]	4	84952- 4

DIMENSIONS	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DRW	DATE	TE Connectivity	
mm [INCHES]	0 PLC ± 1 PLC ±0.2 [.008] 2 PLC ±0.1 [.004] 3 PLC ± 4 PLC ±	WYLEE	14MAY2003	NAME	
	ANGLES ±	CHK	LP TAN	1mm FPC CONNECTOR, HORIZONTAL, SURFACE-MOUNT, BOTTOM CONTACT LEAD FREE VERSION	
	FINISH	APVD	SE LEONG	SIZE	CAGE CODE
		PRODUCT SPEC	108-1393	A2	00779
		APPLICATION SPEC	114-1072	DRAWING NO	C=84952
		WEIGHT	-	SCALE	4:1
		CUSTOMER DRAWING		SHEET	1 of 1
				REV	A4

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru