


NEW!

Chip Inductors – 0603HL Series (1608)

- Higher inductance values than other 0603 inductors
- Inductance range: 330 nH – 3.3 μ H

Part number ¹	Inductance ² $\pm 5\%$ (nH)	Q _{typ} ³	SRF typ ⁴ (MHz)	DCR max ⁵ (Ohms)	Irms ⁶ (mA)	Color code
0603HL-331XJR_	330 @ 25 MHz	13 @ 25 MHz	420	0.970	330	Violet
0603HL-391XJR_	390 @ 25 MHz	13 @ 25 MHz	400	1.05	330	Gray
0603HL-471XJR_	470 @ 25 MHz	12 @ 25 MHz	200	1.15	300	White
0603HL-511XJR_	510 @ 25 MHz	12 @ 25 MHz	340	1.20	300	Black
0603HL-561XJR_	560 @ 25 MHz	12 @ 25 MHz	330	1.35	300	Brown
0603HL-681XJR_	680 @ 25 MHz	12 @ 25 MHz	310	1.80	260	Red
0603HL-821XJR_	820 @ 25 MHz	14 @ 25 MHz	290	2.45	190	Orange
0603HL-102XJR_	1000 @ 25 MHz	14 @ 25 MHz	250	2.80	190	Yellow
0603HL-122XJR_	1200 @ 25 MHz	14 @ 25 MHz	230	3.20	180	Green
0603HL-152XJR_	1500 @ 25 MHz	15 @ 25 MHz	190	4.10	150	Blue
0603HL-182XJR_	1800 @ 25 MHz	16 @ 25 MHz	180	5.30	140	Violet
0603HL-222XJR_	2200 @ 25 MHz	16 @ 25 MHz	165	5.90	130	Gray
0603HL-272XJR_	2700 @ 25 MHz	16 @ 25 MHz	150	7.00	120	White
0603HL-332XJR_	3300 @ 25 MHz	18 @ 25 MHz	135	9.10	110	Black

1. When ordering, please specify **packaging** code:

0603HL-332XJRC

Packaging: C = 7" machine-ready reel, EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel).

B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter C instead.

2. Inductance measured at 0.1 Vrms, using a Coilcraft SMD-A fixture in Agilent/HP 4287A impedance analyzer or equivalent with Coilcraft-provided correlation pieces.
3. Q measured using a Coilcraft SMD-A fixture in Agilent/HP 4287A impedance analyzer or equivalent.
4. SRF measured using Agilent/HP 8753D network analyzer with Coilcraft SMD-D test fixture.
5. DCR measured on Cambridge Technology Micro-ohmmeter or equivalent.
6. Current that causes a 15°C temperature rise from 25°C ambient.
7. Electrical specifications at 25°C.
- Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.

Designer's Kit C449 contains 10 of each value

Core material Ceramic

Environmental RoHS compliant without exemption, halogen free

Terminations RoHS compliant matte tin over nickel over silver-platinum-glass frit.

Weight 3.2 – 4.4 mg

Ambient temperature –40°C to +125°C with Irms current, +125°C to +140°C with derated current

Storage temperature Component: –40°C to +140°C.
Tape & reel packaging: –40°C to +80°C

Resistance to soldering heat Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles

Temperature Coefficient of Inductance (TCL) +50 to +150 ppm/°C

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)
One per billion hours / one billion hours, calculated per Telcordia SR-332

Packaging 2000 per 7" reel. Plastic tape: 8 mm wide, 0.23 mm thick, 4 mm pocket spacing, 1.0 mm pocket depth

PCB washing Only pure water or alcohol recommended



www.coilcraft.com

US +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com
UK +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com
Taiwan +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw
China +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn
Singapore +65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 894-1 Revised 02/09/12


© Coilcraft Inc. 2012

This product may not be used in medical of high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check out web site for latest information.



NEW!

Chip Inductors – 0603HL Series


Typical L vs Frequency





Typical Q vs Frequency



Typical Impedance vs Frequency



Irms Derating



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
max	max	max							
0.071	0.047	0.037	0.010	0.030	0.011	0.038	0.040	0.025	0.025
1,80	1,19	0,94	0,25	0,76	0,28	0,97	1,02	0,64	0,64

Note: Height dimension (C) is before optional solder application. For maximum height dimension including solder, add 0.006 in / 0,152 mm.


www.coilcraft.com

US +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com
UK +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com
Taiwan +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw
China +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn
Singapore +65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 894-2 Revised 02/09/12

© Coilcraft Inc. 2012

This product may not be used in medical of high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check out web site for latest information.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru