



ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS  $T_A = 25^\circ\text{C}$   $I_f = 20\text{mA}$

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH		660 (RED)		nm	
FORWARD VOLTAGE		1.7	2.2	$V_f$	
REVERSE VOLTAGE	4.0			$V_r$	$I_r = 100\mu\text{A}$
AXIAL INTENSITY		80		mcd	$I_f = 20\text{mA}$
VIEWING ANGLE		80		2x theta	
EMITTED COLOR	RED				
EPOXY LENS FINISH	RED DIFFUSED				

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C

PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	150	mA
STEADY CURRENT	30	mA
POWER DISSIPATION	100	mW
DERATE FROM 25°C	-1.3	mW/°C
OPERATING, STORAGE TEMP	-40 TO +85	°C
LEAD SOLDERING TEMP	+260	°C
2.0mm FROM BODY		3 SEC. MAX

\*  $t < 10\mu\text{s}$

RELIABILITY NOTE

OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.

NOTES:

- SSL-LX305F4SRD LED. TRIM LEADS TO 5mm
- CRIMP LEAD WIRES TO LED LEADS (2 PCS).
- HEAT SHRINK TUBING, 1/16" x 12.5mm (2 PCS.)  
PUSH HEAT SHRINK UP LEADS TO LED BOTTOM.
- A** ANODE: LXP-WST24RDTOC, CUT AT 100mm, STRIP 4mm & 9.5mm.
- CATHODE: LXP-WST24BLTOC, CUT AT 100mm, STRIP 4mm & 9.5mm.

**LUMEX** 425 N. GARY AVE.  
CAROL STREAM, IL 60188-4900  
PHONE: +1.800.278.5666  
FAX: +1.630.315.2152  
WEB: WWW.ITWECS.COM  
*Creating LED and LCD Solutions Together™*

CONFIDENTIAL INFORMATION  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX OPTO/COMPONENTS, INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX OPTO/COMPONENTS, INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

DATE: 11-15-95	DWN:	CHK'D:	APPD:
SCALE: N/A			

T-3mm LED, PANEL MOUNT INDICATOR,  
SUPER RED DIFFUSED, WITH 4" LEADS

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)