

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.

NOTES:
Tolerances cable lengths:
0m to 0.5m +30mm
0.5m to 1.0m +50mm
1.0m to 3.0m +100mm
< 3.0m +1.5%

VIEW 'A'

A

L

20mm

PVC CABLE

No./diameter of wires	3 X 0.34 mm²
Wire isolation	PVC (br, bl, bk)
C-track properties	
Jacket	PVC (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.6 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	−30...+80 °C
Temperature range (mobile)	−5...+80 °C

TECHNICAL DATA

Operating voltage	24 V DC ±25 %
Operating current per contact	max. 4 A
Locking of ports	Screw thread M12 X 1 mm (recommended torque 0.6 Nm) self-securing
Protection	IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)

PUR CABLE

No./diameter of wires	3 X 0.34 mm²
Wire isolation	PP (br, bl, bk)
C-track properties	5 million
Jacket	PUR (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.3 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	−40...+80 °C
Temperature range (mobile)	−25...+80 °C

3 pos

10mtr

5mtr

3mtr

1.5mtr

3 pos

10mtr

5mtr

3mtr

1.5mtr

LENGTH”L”

MATERIAL

JACKET COLOR

TE PN

DESCRIPTION

ITEM

3 pos	10mtr	PVC	Black	1-2273104-4	3x22AWG PVC 10.0m	8
	5mtr			1-2273104-3	3x22AWG PVC 5.0m	7
	3mtr			1-2273104-2	3x22AWG PVC 3.0m	6
	1.5mtr			1-2273104-1	3x22AWG PVC 1.5m	5
3 pos	10mtr	PUR	Black	2273104-4	3x22AWG PUR 10.0m	4
	5mtr			2273104-3	3x22AWG PUR 5.0m	3
	3mtr			2273104-2	3x22AWG PUR 3.0m	2
	1.5mtr			2273104-1	3x22AWG PUR 1.5m	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± −
1 PLC	± −
2 PLC	± −
3 PLC	± −
4 PLC	± −
ANGLES	± −
FINISH	−

MATERIAL

−

DWN
SATHISH KUMAR .G
CHK
B.VELDHOVEN
APVD
A.VAN ZANDVOORT

27NOV2013
27NOV2013
27NOV2013

PRODUCT SPEC
108-19483
APPLICATION SPEC
114-32127
WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

STE

TE Connectivity

NAME
M12 X 1.0 ANGLED SOCKET PIGT 2 LED A

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-2273104

RESTRICTED TO
−

SCALE
NTS

SHEET
1 OF 1

REV
A2

1470-19 (1/15)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru