



Transform your LC patchcord into an environmental connector.

The LC Field offers an easy system to upgrade from a standard to an environment LC.

- Sealed against fluids and dust (IP68)
- Shock, Vibration proof
- No cabling operation in field and no tools required for installation (except 1.6mm and 2mm zipcord cable)

With the patented RJStop system you can use a standard LC patchcord in a metallic plug which will protect it from shocks, dust and fluids.

No hazardous on-field cabling!

APPLICATIONS:

- Railways
- Base Station
- Military Communication
- Navy

MECHANICAL CHARACTERISTICS

- Number of Channels: 2
- Typical Insertion Loss: 0.5db in MM and SM
- Durability 500 mating/unmating cycles (changes for <0.2db)

PART NUMBER CONFIGURATIONS

Serie	LCFTV	6M	D	G	N
Optical connector type					
Shell Type					
6M:	Plug with metal backshell and metal PG clamp				
2:	Square flange receptacle without backshell				
7:	Jam nut receptacle without backshell				
Cable Type					
Only for plug					
D:	Flat duplex cable 1,6 mm				
E:	Duplex zipcord 1,6 mm				
F:	Flat duplex cable 2 mm				
G:	Duplex zipcord 2 mm				
H:	Flat duplex cable 2,8 mm				
I:	Duplex zipcord 2,8 mm				
T:	Flat duplex cable + Duplex zipcord for 1,6 mm - 2 mm - 2,8 mm				
Only for receptacle (no backshell available for receptacle)					
0:	Receptacle without backshell				
Shell Finish					
N:	Nickel plated				
G:	Olive drab cadmium plated				
B:	Bronze				
D:	Black zinc cobalt				
Z:	Olive drab zinc cobalt				
Polarization					
N:	Normal				
A/B/C/D/E					

Cap Series	B	EC	N	TV	W	19
Protective cap type						
EC:	For square flange receptacle					
ER:	For jam nut receptacle					
F:	For plug					
Wire type						
N:	Nylon cord					
Blank:	Metallic chain					
TV:	Series					
Shell finish						
B:	Bronze					
F:	Electroless nickel plated, aluminium version					
W:	Olive drab cadmium plated, aluminium version					
D:	Black zinc cobalt					
Z:	Olive drab zinc cobalt					
Corresponding connector shell size:	19					

Requested information to order LC Field Patchcord

- Type of connector: Male /Female
- Type of fiber: 50/125, 62,5/125, 9/125
- Patchcord length: ex 10.5m
- Drawing: description of the product

Contact us for other configuration

Tools informations:

Mounting Tools:

LCFTV MO TOOL: LC FIELD Mounting tools

Dismounting Tools:

LCFTV DM TOOL: LC FIELD Dismounting tools
(To dismount the LC you need to use both dismounting and mounting tools)

Line drawings (Dimensions in mm)

- Plug (MIL DTL 38 999 series III Size 19)



- Square Flange Receptacle (MIL DTL 38 999 series III Size 19)



Square flange receptacle rear panel mounting




Square flange receptacle front panel mounting



Panel Drilling

- Jam Nut Receptacle (MIL DTL 38 999 series III Size 19)



Jam nut receptacle rear panel mounting

Panel Drilling

Protective caps



Amphenol Fiber Systems International, Inc.
 1300 Central Expressway North, Suite 100, Allen, TX 75013
 Phone: 214.547.2400 800.472.4225 Fax: 214.547.9344

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru