

SFR

**Very Flexible,
Flame-Retardant,
Silicone Elastomer
Tubing**

Product Facts

- Outstanding low-temperature flexibility
- Resistance to hydraulic fluids, fuel, and lubricating oil
- Very good ablative characteristics: when exposed to flame, surface turns to insulative char or “ablates”
- RoHS compliant



Applications

Provides cable jacketing, harness protection, and strain relief for electronic components, semi-conductor leads, and wire splices. Suitable for applications that require flexibility over a wide range of operating temperatures.

Installation

Minimum shrink temperature: 135°C [285°F]
Minimum full recovery temperature: 175°C [347°F]

Operating Temperature Range

-75°C to 180°C
[-103°F to 356°F]

Specifications/Approvals

Series	Military	Raychem
SFR	AMS-DTL-23053/10* MIL-PRF-46846, Type II, Class 1	RT-1140

*Formerly MIL-I-23053/10 and MIL-DTL-23053/10.

Available in:	Americas	Europe	Asia Pacific
	■	■	■

SFR (Continued)

Product Dimensions

Size	Inside Diameter		Recovered Wall Thickness**
	Minimum Expanded as Supplied	Maximum Recovered After Heating	After Heating
1/4	6.4 [0.250]	3.6 [0.143]	0.88 ± 0.25 [0.035 ± 0.010]
3/8	9.5 [0.375]	5.4 [0.214]	1.02 ± 0.25 [0.040 ± 0.010]
1/2	12.7 [0.500]	7.3 [0.286]	1.21 ± 0.38 [0.048 ± 0.015]
5/8	15.9 [0.625]	9.1 [0.357]	1.32 ± 0.38 [0.052 ± 0.015]
3/4	19.1 [0.750]	10.9 [0.428]	1.44 ± 0.38 [0.057 ± 0.015]
7/8	22.2 [0.875]	12.7 [0.500]	1.65 ± 0.38 [0.065 ± 0.015]
1	25.4 [1.000]	14.5 [0.570]	1.77 ± 0.51 [0.070 ± 0.020]
1 1/4	31.8 [1.250]	18.1 [0.714]	2.21 ± 0.51 [0.087 ± 0.020]
1 1/2	38.1 [1.500]	21.8 [0.857]	2.41 ± 0.51 [0.095 ± 0.020]
1 3/4	44.5 [1.750]	25.4 [1.000]	2.71 ± 0.51 [0.107 ± 0.020]
2	50.8 [2.000]	29.0 [1.140]	2.79 ± 0.51 [0.110 ± 0.020]

**Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage.

Ordering Information

Color	Standard	Black (-0)
Size selection	Always order the largest size that will shrink snugly over the component to be covered. Special order sizes are available upon request.	
Standard packaging	On spools.	
Ordering description***	Specify product name, size and color (for example, SFR 1/4-0).	

***Europe only. For supply to MIL spec., Def Stan and BS add -MS, -DS or -BS to ordering description.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru