

Sensor/actuator cable - SAC-5P-M12MR/ 5,0-920/M12FR - 1543919

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/actuator cable, 5-position, PUR, violet RAL 4001, Plug angled M12, on Socket angled M12, cable length: 5 m

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 046356 103053
GTIN	4046356103053

Technical data

Dimensions

Length of cable	5 m
-----------------	-----

General

Rated voltage	48 V AC
	60 V DC
Number of positions	5
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

Cable

Cable type	CAN Bus/DeviceNet
Cable type (abbreviation)	920
UL AWM style	21198 (80°C/300 V)
Cable structure	2xAWG24/19+2xAWG22/19
Conductor cross section	2x 0.25 mm² (Data cable)
	2x 0.34 mm² (Power supply)
	1x 0.34 mm² (Drain wire)
AWG signal line	24
AWG power supply	22
Conductor structure signal line	19x 0.13 mm

Sensor/actuator cable - SAC-5P-M12MR/ 5,0-920/M12FR - 1543919

Technical data

Cable

Conductor structure, voltage supply	19x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.95 mm ±0.05 mm (Data cable)
	1.4 mm ±0.05 mm (Power supply)
Wire colors	Red-black, blue-white
Twisted pairs	2 cores to the pair
Type of pair shielding	Plastic-coated aluminum foil, aluminum side outside
Overall twist	2 pairs around a drain wire in the center to the core
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	80 %
External sheath, color	violet RAL 4001
External cable diameter D	6.7 mm ±0.3 mm
Minimum bending radius, fixed installation	5 x D
Minimum bending radius, flexible installation	10 x D
Number of bending cycles	5000000
Bending radius	70 mm
Minimum bending radius, drag chain applications	10 x D
Traversing path	4.5 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	3 m/s ²
Cable weight	90 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	Foamed PE (Data cable)
	PE (Power supply)
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 5 GΩ*km (Data cable)
	≥ 5 GΩ*km (Power supply)
Loop resistance	≤ 181.80 Ω/km (Data cable)
	≤ 114.80 Ω/km (Power supply)
Cable capacity	nom. 40 nF/km (Data cable)
Wave impedance	120 Ω ±10 % (with 1 MHz)
Attenuation	≤ 22.9 dB/km (with 1 MHz)
	≤ 16.4 dB/km (At 500 kHz)
	≤ 9.5 dB/km (At 125 kHz)
Nominal voltage, cable	≤ 300 V (Peak value, not for high-power applications)
Test voltage Core/Core	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Flame resistance	UL 1581, Sec. 1060 (FT-1)
	IEC 60332-1
	in accordance with ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815

Sensor/actuator cable - SAC-5P-M12MR/ 5,0-920/M12FR - 1543919

Technical data

Cable

	according to IEC 60754-1
Other resistance	Low adhesion
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Environmental Product Compliance


REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Drawings

Cable cross section



Circuit diagram



CAN Bus/DeviceNet [920]

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
 Flachsmarktstr. 8
 32825 Blomberg
 Germany
 Tel. +49 5235 300
 Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru