

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0462071004](#)

Status: **Active**

Overview: [Mini-Fit Jr.™ Power Connectors](#)

Description: 4.20mm Pitch, Mini-Fit® Jr. Reflow Solder Compatible Header, Dual Row, Vertical, 4 Circuits, 1.57mm PCB Thickness, without PCB Pegs, LCP Housing, with Tin (Sn) Over Nickel (Ni) Plating, Glow Wire Compliant

Documents:

[3D Model](#)

[Drawing \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-46207-001 \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR19980
UL E29179

General

Product Family PCB Headers
Series [46207](#)
Application Board-to-Board, Power, Wire-to-Board
Comments Current for wire-to-wire applications = 13.0A max. per circuit. Current for wire-to-board applications = 9.0A max. per circuit
Overview [Mini-Fit Jr.™ Power Connectors](#)
Product Name Mini-Fit Jr.™
UPC 883906044404

Physical

Breakaway No
Circuits (Loaded) 4
Circuits (maximum) 4
Color - Resin Black
Durability (mating cycles max) 100
First Mate / Last Break No
Flammability 94V-0
Glow-Wire Compliant Yes
Guide to Mating Part No
Lock to Mating Part Yes
Material - Metal Brass
Material - Plating Mating Nickel
Material - Plating Termination Matte Tin
Material - Resin High Temperature Thermoplastic
Net Weight 1.587/g
Number of Rows 2
Orientation Vertical
PC Tail Length 3.66mm
PCB Locator Yes
PCB Retention Yes
PCB Thickness - Recommended 1.57mm
Packaging Type Tray
Pitch - Mating Interface 4.20mm
Pitch - Termination Interface 4.20mm
Polarized to Mating Part Yes
Polarized to PCB Yes
Shrouded Fully
Stackable No
Surface Mount Compatible (SMC) Yes
Temperature Range - Operating -40°C to +105°C



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2014 December 17): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS
ELV

Green Image
Not Relevant

Search Parts in this Series

[46207 Series](#)

Mates With

[5557 Mini Fit Jr.™ Receptacle](#)

Termination Interface: Style	Through Hole
Electrical	
Current - Maximum per Contact	13.0A
Voltage - Maximum	600V AC (RMS)/DC
Solder Process Data	
Duration at Max. Process Temperature (seconds)	030
Lead-free Process Capability	SMC&WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	003
Process Temperature max. C	265
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Product Specification	PS-46207-001
Sales Drawing	SD-46207-002

This document was generated on 07/06/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru