

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL
 INSULATOR: PA66G25
 FLAMMABILITY RATING: UL94V0
 COLOR: BLACK
 CONTACT / PLATING: COPPER ALLOY / Ni+Sn
 FUSE CONTACT: PHOSPHOR BRONZE / Ni+Sn
 SPRING: INOX STEEL

ENVIRONMENTAL
 OPERATING TEMPERATURE: -30°C UP TO +120°C
 COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS

ELECTRICAL	UL	VDE
CURRENT RATING:	10A	10A
WORKING VOLTAGE:	250VAC	250VAC
WITHSTANDING VOLTAGE:	1,5KV	3KV
RATED POWER ACCEPTANCE:	---	2,5W
PROTECTION CLASS:	I o II	
CONTACT RESISTANCE:	5/10 mΩ MAX	

STANDARD

CERTIFIED: E157417	CAT. N°: PTF/30
CERTIFIED: 133366	TYPE: PTF/30

MECHANICAL


FUSE-LINK: 5x20 mm
 PROTECTION RATE: IP40
 SHOCKSAFE CATEGORY: PC1-PC2

SOLDERING

MANUAL SOLDERING

PACKAGING

BOX



Panel min. 0,8 max. 2,8

RoHS Compliant

G			
F			
E			
D			
C	30-JUN-15	SHOCKSAFE	AK
B	01-APR-15	PROTECTION RATE	QL
A	11-SEP-14	PDF	AK
REV	DATE	FILE	BY

PROJECTION:

GENERAL TOLERANCE
 ±0,1



APPROVAL: QL

UNIT: MM
 SCALE:
 SHEET: 1/2
 DRAW: AK

DESCRIPTION: SHOCKSAFE FUSEHOLDERS - PANEL - SCREW'N LOCK COVER - THT - GLOW WIRE PLASTIC - WR-FSH
 WERI PART NO: 696 211 001 102

SIZE
A4

1

2

3

4

5

Cautions and Warnings:

This electronic component is designed and developed with the intention for use in general electronics equipments.

Before incorporating the components into any equipments in the field such as aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc. where higher safety and reliability are especially required or if there is possibility of direct damage or injury to human body, Würth Elektronik must be asked for a written approval.

In addition, even electronic component in general electronic equipments, when used in electrical circuits that require high safety, reliability functions or performance, the sufficient reliability evaluation-check for the safety must be performed before by the user before usage.

A

B

C

RoHS Compliant

PROJECTION:



GENERAL TOLERANCE

.X = +/- 0.2

.XX = +/- 0.15



APPROVAL: JC

UNIT: MM

SCALE:

SHEET: 2/2

DRAW: QL




DESCRIPTION: DISCLAIMER

WERI PART NO: DISCLAIMER

SIZE

A4

D

G				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15		DESCRIPTION: DISCLAIMER	SIZE A4	
F									
E									
D									
C				APPROVAL: JC	UNIT: MM		DESCRIPTION: DISCLAIMER	SIZE A4	
B					SCALE:				
A	10-SEP-14	PDF	QL		SHEET: 2/2				WERI PART NO: DISCLAIMER
REV	DATE	FILE	BY		DRAW: QL				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru