

Ø **172x51 mm**

San Ace 172 9E type   

Round type



General Specifications

- Material Frame: Aluminum, Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ⊕Red ⊖Black or Blue (Sensor) Yellow
- Mass 780 g

Specifications

The models listed below **have pulse sensors.**

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
109E1712K501	12	10.2 to 13.8	2.9	34.8	4100	8.5 300	243.0 0.976	55	-20 to +60	40000/60°C
109E1712Y501			2.3	27.6	3800	7.8 276	210.0 0.843	53		
109E1712H501			1.2	14.4	3050	6.4 226	137.2 0.551	47		
109E1712F501			0.68	10.8	2500	5.1 180	95.0 0.382	42		
109E1712M501			0.48	5.76	2000	4.2 148	67.6 0.271	36		
109E1724C501	24	20.4 to 27.6	2.3	55.2	4800	9.9 350	308.0 1.237	60	-20 to +70	
109E1724K501			1.3	31.2	4100	8.5 300	243.0 0.976	55		
109E1724H501			0.58	13.92	3050	6.4 226	137.2 0.551	47		
109E1724F501			0.35	8.4	2500	5.1 180	95 0.382	42		
109E1724M501			0.2	4.8	2000	4.2 148	67.6 0.271	36		
109E1748C501	48	40.8 to 55.2	1.2	57.6	4800	9.9 350	308.0 1.237	60	-20 to +60	
109E1748K501			0.7	33.6	4100	8.5 300	243.0 0.976	55		
109E1748H501			0.28	13.44	3050	6.4 226	137.2 0.551	47		
109E1748F501			0.19	9.12	2500	5.1 180	95 0.382	42		
109E1748M501			0.11	5.28	2000	4.2 148	67.6 0.271	36		

The following sensor and control options are available for selection.

Available for all models. **Without sensor**

Differs according to the model. Refer to the table on p. 561. **Lock sensor** **PWM control**

Airflow - Static Pressure Characteristics


109E1712K501 With pulse sensor

Operating voltage range




109E1712Y501 With pulse sensor

Operating voltage range



109E1712H501 With pulse sensor


Operating voltage range



Airflow - Static Pressure Characteristics


109E1712F501 With pulse sensor

Operating voltage range




109E1712M501 With pulse sensor

Operating voltage range




109E1724C501 With pulse sensor

Operating voltage range




109E1724K501 With pulse sensor

Operating voltage range




109E1724H501 With pulse sensor

Operating voltage range




109E1724F501 With pulse sensor

Operating voltage range




109E1724M501 With pulse sensor

Operating voltage range




109E1748C501 With pulse sensor

Operating voltage range




109E1748K501 With pulse sensor

Operating voltage range




109E1748H501 With pulse sensor

Operating voltage range




109E1748F501 With pulse sensor

Operating voltage range




109E1748M501 With pulse sensor


Operating voltage range



■ Dimensions (unit: mm)



■ Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)



■ Options

Finger guards

page: p. 534

Model no.: 109-1066, 109-1068, 109-319E, 109-319H,
109-320

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru