



CATALOG LISTING
1EN341-6



THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.			THIRD ANGLE PROJECTION 		SCALE FULL																														
CHARACTERISTICS			ELECTRICAL DATA			DO NOT SCALE PRINT																													
OPERATING FORCE ----- 6-12 LBS			CONTACT ARRANGEMENT			TOLERANCES																													
FULL OVERTRAVEL FORCE --- 30 LBS MAX			S P D T (2)			APPLY TO DESIGN UNITS. CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE. UNLESS NOTED, TOLERANCES ARE ±																													
RELEASE FORCE ----- 4 LBS MIN			28 VDC			<table><tr><td>DIM.</td><td>TOL.</td><td>DIM.</td><td>TOL.</td></tr><tr><td>mm</td><td>mm/in</td><td>in</td><td>mm/in</td></tr><tr><td>NO PLACES</td><td>± .1704</td><td>X X</td><td>0.87/03</td></tr><tr><td>ONE PLACE</td><td>X X 0.47/016</td><td>X X X</td><td>0.387/0</td></tr><tr><td>TWO PLACES</td><td>X, X X 0.157/006</td><td>X X X</td><td>0.137/0</td></tr><tr><td>THREE PLACES</td><td></td><td>X X X X</td><td></td></tr><tr><td>ANGLES</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		DIM.	TOL.	DIM.	TOL.	mm	mm/in	in	mm/in	NO PLACES	± .1704	X X	0.87/03	ONE PLACE	X X 0.47/016	X X X	0.387/0	TWO PLACES	X, X X 0.157/006	X X X	0.137/0	THREE PLACES		X X X X		ANGLES			
DIM.	TOL.	DIM.	TOL.																																
mm	mm/in	in	mm/in																																
NO PLACES	± .1704	X X	0.87/03																																
ONE PLACE	X X 0.47/016	X X X	0.387/0																																
TWO PLACES	X, X X 0.157/006	X X X	0.137/0																																
THREE PLACES		X X X X																																	
ANGLES																																			
PRETRAVEL ----- .040 MAX			LOAD		US CUSTOMARY ☒																														
DIFFERENTIAL TRAVEL ----- .020 MAX			SEA LEVEL		DESIGN UNITS ☐ SYMMETRIC																														
OVERTRAVEL ----- .500 MIN			50,000 FT.		P.A.S. MATERIAL-COMMERCIAL STANDARD																														
			RES 4 4		MICRO SWITCH STANDARDS APPLY																														
			IND 2 2		DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED																														
			MOTOR 4		WEIGHT 8.0 OZ MAX																														

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru