


HDM20416L, HDM20416L-1

Dimensional Drawing

20 Character x 4 Lines, LED Backlight



Features

Character Format 5x7 Dots with Cursor
 Backlight.....White or Yellow LED
 Options.....Gray STN/Yellow STN, FSTN
 12 o'Clock/6 o'Clock View
 Normal/Extended Temperature
 Normal/Negative Displays

Physical Data

Module Size98.0W x 60.0H x 12.5T mm
 Thick Version.....98.0W x 60.0H x 15.0T mm
 Viewing Area Size.....76.0W x 25.2H mm
 Weight.....60g


Absolute Maximum Ratings

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNIT
SUPPLY VOLTAGE	$V_{DD}-V_{SS}$	0	7.0	V
SUPPLY VOLTAGE FOR LCD	$V_{DD}-V_L$	0	13.5	V
OPERATING TEMPERATURE	T_{OP}	0	50	°C
STORAGE TEMPERATURE	T_{STG}	-20	70	°C
LED FORWARD CURRENT (White)	I_F	-	25	mA
(Yellow)		-	300	
LED REVERSE VOLTAGE (White)	V_R	-	5	V
(Yellow)		-	8	
LED POWER CONSUMPTION (White)	P_D	-	50	mW
(Yellow)		-	1350	

Electrical Characteristics (VDD=5.0±0.25V 25°C)

PARAMETER	SYM	CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
POWER SUPPLY CURRENT	I _{DD}	V _{DD} =5.0V	-	1.5	2.5	mA
POWER SUPPLY FOR LCD	V _{DD} -V _L	T _A =25°C	4.2	4.7	5.2	V
LED FORWARD V _{tg} (White)	V _F	I _F =20mA	3.2	3.4	3.6	V
(Yellow)		I _F =110mA	3.9	4.1	4.5	
BRIGHTNESS (White LED)	L	I _F =20mA	58	83	-	cd/m ²
(Yellow LED)		I _F =110mA	30	45	-	
DRIVE METHOD	1/16 Duty					

Block Diagram



Pin Connections

PIN NO.	SYMBOL	LEVEL	FUNCTION	
1	V _{SS}	-	0V	Power supply
2	V _{DD}	-	5V	
3	V _L	-	-	
4	RS	H/L	H: Data input L: Instruction data input	
5	R/W	H/L	H: Data read L: Data write	
6	E	H,H->L	Enable signal	
7	D0	H/L	Data bus	
8	D1	H/L		
9	D2	H/L		
10	D3	H/L		
11	D4	H/L		
12	D5	H/L		
13	D6	H/L		
14	D7	H/L		
15	A	-	Anode for LED backlight	
16	K	-	Cathode for LED backlight	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru