


CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM	
CONTACT	.021
HOUSING	.066
FERRULE	.126

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVO
AJ	00		C2	REVISED PER ECO-11-005033	01APR11	RK	HMR



- 1 BRASS
- 2 STAINLESS STEEL
- 3 BERYLLIUM COPPER
- 4 PTFE
- 5 SILICONE RUBBER
- 6 GOLD PLATE
- 7 NICKEL PLATE
- 8 PASSIVATE
- 9 POLYOLEFIN COMPOUND

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.1	TEMPERATURE RATING -65°C TO +165°C
Frequency Range (GHz) DC to 12.4	Recommended Mating Torque 7 TO 10 INCH/LBS	DURABILITY:500 CYCLES
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 250	Mating Characteristics:	.XXX = in (XX.X) = mm
VSWR 1.15 + .02F(GHZ)	Insertion (MAX Lbs) N/A	
Insertion Loss (dB MAX) .06 √ F(GHZ)@6GHZ	Withdrawal (MIN Oz) N/A	
RF Leakage (dB MIN) -60@ 6 to 8 GHZ	Force to Engage and Disengage (In/Lbs MAX) 2.0	
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 190	Center Contact Captivation	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 750	Axial (Lbs) N/A	
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Radial (In/Oz) N/A	
Center Contact 5.0	Cable Retention	
Outer Contact 3.0	Axial Force (Lbs) 20	
Cable to Housing 0.5	Torque (In/Oz) N/A	
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHZ) 500	Weight (Grams) 2.7	
I.R.(Megohms MIN) 5000		

---	1 6	1 7	4	1 6	1 6	3	5	1051643-3
9	2 6	2 6	4	1 6	1 6	3	5	1051643-1
SHRINK TUBING	HOUSING	COUPLING NUT	DIELE-CTRIC	CENTER CONTACT	FERRULE	RETAINING RING	GASKET	PART NO.
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN DRF 10/12/76	TE Connectivity			
DIMENSIONS: INCHES				CHK KWW 2/17/77				
				APVD BWC 2/18/77	NAME OSM STRAIGHT CABLE PLUG SOLDER ATTACHMENT -			
				PRODUCT SPEC 108-112002				
MATERIAL -				APPLICATION SPEC 408-4756	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1051643	RESTRICTED TO -
				FINISH -	WEIGHT -	SCALE 5:1	SHEET 1 of 1	REV C2
CUSTOMER DRAWING								

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru