


SIL Resistor Networks (Standard Packages)

Key Features

- 2% & 5% Tolerances
- Low Price Keeps Production Costs Down
- Solvent Proof Coating
- Very Wide Range
- Low Profile (5.08mm Max.)
- Very Strong Construction
- High Insulation Resistance



Fully automated production techniques, ensure this extensive range offers you consistently high standards of performance and reliability. TE Connectivity (TE) can meet all your demands with its range of 4 to 13 resistor elements in common format and 3 to 7 resistor elements in isolated types. The substrate and lead frame provide exceptional strength and the resistors are protected from humidity and thermal shock by a hardwearing, solvent proof black coating. TE Connectivity (TE) will also manufacture custom design networks for your special requirements. Please contact our Sales Action Desk for details.

Characteristics - Electrical

Resistance Range:	10R to 1M0 (E24 Values)
Resistance Tolerances:	5%, 2%
Maximum Operating Voltage:	100 Volts
Power Rating @ 70°C (Series):	0.125 Watts
(Parallel):	0.200 Watts


Characteristics - Environmental

	Spec.	Test Method	
		JIS - C - 5202	MIL - R - 83401
Operating Temperature:	-55° ~ +125°C		
Resistance Temp. Coefficient:	±200ppm/°C	5.2 (B)	6.4.8
Short Time Overload:	±1.0%	5.5	4.6.10
Temperature Cycle:	±0.5%	7.4 (-55°C ~ 125°C)	4.6.3
Load Life:	±2.0%	7.10 (1000 hr.)	4.6.18(70°C 1000hr)
Moisture-Proof Load Life:	±2.0%	7.9 (1000 hr.)	
Moisture Resistance:	±1.0%		4.6.15
High Temperature Exposure:	±1.0%		4.6.19
Solderability:	95% coverage min.	6.5 (235°C/2s)	4.6.6
Solder Pot:	±0.5%	6.4 (260°C/10s)	4.6.14
Terminal Strength:	±0.5%	6.1 (1) 1kg/10s)	4.6.11


SIL Resistor Networks (Standard Packages)

Circuit Configuration


Please Note: Common Terminal Devices (configuration E) are marked A on the body of the resistor. Isolated Terminal Devices (configuration M) are marked either B or C on the body of the resistor.



Power Derating Curve



Dimensions



How to Order

SIL	08	E	472	J
Common Part	No. of Pins	Circuit Config.	Resistance Value	Tolerance
SIL	04 - 4 Pins 05 - 5 Pins 06 - 6 Pins 07 - 7 Pins 08 - 8 Pins 09 - 9 Pins 10 - 10 Pins 11 - 11 Pins 12 - 12 Pins 13 - 13 Pins 14 - 14 Pins	E - Common Terminals M - Isolated Terminals	The first two digits are significant figures of resistance value and the third denotes the number of zeros following. e.g. 220R: 221 4K7: 472 51K: 513 470K: 474	J - 5% G - 2%

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru