

## Shrink sleeve - WMS 2,4 (EX4)R - 0800289

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




Shrink sleeve, Roll, white, Unlabeled, Can be labeled with: Thermomark W, Thermomark R, Thermomark X, Unperforated, Mounting type: Slide on, Cable diameter: 0.8-2.4 mm

The figure shows the WMS 12,7 (Ex20)R version

### Why buy this product

- Available in the form of continuous rolls and can be printed on both sides using the THERMOMARK W2 printer
- The shrink sleeves are automatically perforated or cut to the required length during the printing process
- UL 224 (125°C, 600 V, VW-1)
- CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, VW-1)
- MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
- Individual markers can be cut to any length up to 1 m

### Key commercial data

Packing unit	1
Minimum order quantity	14
Catalog page	Page 168 (CL2-2011)
GTIN	 4 046356 625784
Custom tariff number	39173200
Country of origin	CHINA

### Technical data

#### General

Length (b)	30 m
Width (a)	4 mm
Color	white
Base element material	polyolefine
Wipe resistance	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Ambient temperature (operation)	-55 °C ... 125 °C
Components	Halogen-free
Material	Polyolefine

# Shrink sleeve - WMS 2,4 (EX4)R - 0800289

## Classifications

### eclass

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27149103
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401

### etim

ETIM 4.0	EC001530
----------	----------

### unspsc

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

CSA / UL Recognized

---


#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted

---

### Approval details



## Accessories

### Accessories

## Shrink sleeve - WMS 2,4 (EX4)R - 0800289

### Accessories

Ink ribbon - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE - 5145724



Ink ribbon, Length: 300000 mm, Width: 64 mm, Color: black

---

Ink ribbon - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE BU - 5145737



Ink ribbon, Length: 300000 mm, Width: 64 mm, Color: blue

---

Ink ribbon - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE RD - 5145740



Ink ribbon, Length: 300000 mm, Width: 64 mm, Color: red

---

Media hub - THERMOMARK ROLL-ERH - 5146448



External media hub, for the THERMOMARK ROLL, for roll diameter of 150 to 305 mm

---

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)