






| DIMENSION |           | Poles   | Tolerance |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| Dim A     | N×7.5     | 4p-8p   | ±0.15     |
| Dim B     | (N-1)×7.5 | 9p-12p  | ±0.25     |
|           |           | 13p-16p | ±0.35     |

N=Number of contacts



| SIGN | DATE     | DESCRIPTION    | APPROVER |
|------|----------|----------------|----------|
| △    | 11/09'10 | Add is " VDE " | Aaron    |
| △    |          |                |          |
| △    |          |                |          |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

#### Material:

- Item 1 Terminal housing:Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp: Brass Ni plated
- Item 3 Wire guard solder pin:Brass Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"-slot type

| Electrical               | cULus            | VDE                    |
|--------------------------|------------------|------------------------|
| ● Voltage rating:        | 300VAC           | 750V                   |
| ● Current rating:        | 20A              | 24A                    |
| ● Wire range :           |                  | 0.2-2.5mm <sup>2</sup> |
| ● Solid wire(AWG):       | 12-30            |                        |
| ● Stranded wire(AWG):    | 12-30            |                        |
| ● Torque(Lb-In):         | 3.5              | 0.5 N.m                |
| ● Screw:                 | M3               |                        |
| ● Wire strip length:     | 6-7mm            |                        |
| ● Withstanding Voltage:  | 1.6KV            | 3KV                    |
| ● Operating temperature: | -40°C to +115°C  |                        |
| ● Soldering temperature: | 250°C±10°C/5 Sec |                        |
| ● Safety Approval:       |                  |                        |



VJ xx 41 x 5 xxxx G

|  | No. of poles | 0 4 05 ... 16                                  | 0 2 3 4 5 6 8                                                                                                                           | 0000:"@ "Logo (Standard )<br>000A:"ANYTEK"Logo<br>Any special item by<br>customer request,<br>please contact sales<br>department. |
|--|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              | 4 CONTACTS<br>5 CONTACTS<br>...<br>16 CONTACTS | Black (RAL9005)<br>Red (RAL3001/D)<br>Orange(RAL2011/P)<br>Yellow(RAL1018/A)<br>Green(RAL6018/T)<br>Blue (RAL5015/A)<br>Grey(RAL7035/D) |                                                                                                                                   |

RoHS  
Pb<40,000ppm

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |                                                                                   |                     |                     |              |             |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|------------|
| TITLE    | VJ-7.5 Series 4P-16P Horizontal Solid block ( 180D wire inlet )-----Without cover |                     |                     |              |             |            |
| PART NO. | VJxx41x5xxxxG                                                                     |                     |                     | DWG NO.      | 8VJ0208     |            |
| APPROVED | CHECKED                                                                           | DESIGNED            | DRAWN               | CUST NO.     |             |            |
|          |                                                                                   | Aaron<br>2010.11.09 | Aaron<br>2009.10.19 |              |             |            |
|          |                                                                                   |                     |                     |              | UNIT: mm    | X. ±0.50   |
|          |                                                                                   |                     |                     |              | SCALE: NONE | X.X ±0.30  |
|          |                                                                                   |                     |                     |              |             | X.XX ±0.10 |
|          |                                                                                   |                     |                     |              |             | X* ±1°     |
|          |                                                                                   |                     |                     | SHEET: 01/01 | REV.: C     |            |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)