


SD

D-Sub connectors - Stamped and Formed Contacts

RIGHT ANGLE BOARD MOUNT CONNECTORS FOOTPRINT 14.99 mm (.590")



CHARACTERISTICS

Specifications

- UL File: E119881
- Connectors according to MIL C24308

Materials and Platings	
Shells	Steel, bright tin over nickel plating
Insulator	Glass-filled thermoplastic, UL 94V-0
Pin contacts	Brass, selected gold in mating area; 2.54µm (100µ") min. tin on termination area over 1.27µm (50µ") min. nickel
Socket contact	Phosphor bronze, selected gold in mating area; 2.54µm (100µ") min. tin- on termination area over 1.27µm (50µ") min. nickel
Rear insert	Brass, 2.54µm (100µ") min. nickel plated
Screwlock	Brass, 2.54µm (100µ") min. nickel plated

Electrical Data	
Current rating	5A
Voltage rating	600V AC/rms 50Hz
Withstanding voltage	1000V AC/rms 50Hz for one minute
Insulation resistance	5000MΩ
Contact resistance	10mΩ max

Climatic Data	
Operating temperature	-55°C to +125°C
Salt Spray	24 hours

Mechanical Data		
Mating and unmating force		
Unit: kg (lb)		
No. of Cts	Mate (max)	Unmate (min)
9 (size E)	3.05 (6.74)	0.36 (0.79)
15 (size A)	5.09 (11.24)	0.46 (1.01)
25 (size B)	8.44 (18.66)	0.81 (1.8)
37 (size C)	12.51 (27.65)	1.1 (2.47)
Standard plating thickness		
• gold flash • 0.4µm (15µ") gold • 0.76 µm (30µ") gold		

DESCRIPTION


The Amphenol "SD" series features precision formed contacts and 4 finger boardlocks.

This series gives you Amphenol's high standards of quality and reliability to meet all of your commercial requirements.

*Economical
right angle PCB
mount connectors*

APPLICATIONS


- Industrial
- Telecom
- Any industry standard I / O connections




Amphenol

SD / E8

Shell Size Dimensions




Recommended P.C.B. Layout



Nb OF CONTACTS	DIMENSIONS mm (inch)					
	A	B	C	D	E	X
9	30.84 (1.214)	24.99 (.984)	16.92 (.666)	16.26 (.640)	11.08 (.436)	2.74
15	39.24 (1.545)	33.32 (1.312)	25.25 (.994)	24.56 (.967)	19.39 (.763)	2.74
25	53.04 (2.088)	47.04 (1.852)	38.96 (1.534)	38.30 (1.508)	33.24 (1.309)	2.77
37	69.34 (2.730)	63.50 (2.500)	55.42 (2.182)	54.76 (2.156)	49.86 (1.963)	2.77

HOW TO ORDER



Threaded Rear Insert
4R/3R

L ... SD AB CH ... C309

RoHS Compliant

gold flash	77: tinned shell for receptable 717: tinned shell + dimples for plug
0.4μm (15μ")	177: tinned shell for receptable 777: tinned shell + dimples for plug

shell size: E, A, B, C

configuration: 09, 15, 25, 37

contact type:
P = pin
S = socket

**plating option:
valid only for
0.76μm (30μ")**

part numbers to be written
as follow:

77SD.....C309
or
717SD.....C309

mounting options:
4F = front screwlock 4-40
3F = front screwlock M3
4R = rear insert 4-40
3R = rear insert M3

PCB locking type:
grounding tabs + boardlocks

footprint: 14.99 mm (.590")

For special request, please consult factory

SD/E8

--	--

<http://www.dsubconnector.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru