



AS85049/140 Straight Lipped Heat Shrink Boot



Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

AS85049/140

Straight Lipped Heat Shrink Boot



AS85049

B

TABLE I: Dash Number and Dimensions (Continued Below)

Dash No.	H Dia Min (As Supplied)	H Dia Max (As Recovered)	J Dia Min (As Supplied) Material A, B, H	J Dia Min (As Supplied) Material G	J Dia Max (As Recovered)	P (As Recovered) ±10%	R (As Recovered) Ref
01	0.92 (23.4)	0.41 (10.4)	0.92 (23.4)	0.47 (11.9)	0.24 (6.1)	1.50 (38.1)	0.83 (21.1)
02	1.12 (28.4)	0.56 (14.2)	1.12 (28.4)	0.58 (14.7)	0.26 (6.6)	2.16 (54.9)	1.09 (27.7)
03	1.22 (31.0)	0.70 (17.6)	1.22 (31.0)	0.63 (16.0)	0.28 (7.1)	2.63 (66.8)	1.39 (35.3)
04	1.42 (36.1)	0.88 (22.4)	1.42 (36.1)	0.73 (18.5)	0.38 (9.7)	3.15 (80.0)	1.63 (41.4)
05	1.68 (42.7)	1.11 (28.2)	1.68 (42.7)	0.87 (22.1)	0.39 (9.9)	4.08 (103.6)	2.22 (56.4)
06	2.04 (51.8)	1.38 (35.1)	2.04 (51.8)	1.39 (35.3)	0.63 (16.0)	5.13 (130.3)	2.54 (64.5)
07	2.60 (66.0)	1.75 (44.5)	2.60 (66.0)	1.80 (45.7)	0.80 (20.3)	6.50 (165.1)	3.31 (84.1)
08	3.22 (81.8)	2.27 (57.7)	3.22 (81.8)	2.25 (57.2)	1.00 (25.4)	7.00 (177.8)	3.75 (95.3)

TABLE I: Dash Number and Dimensions (Continued from Above)

Dash No.	T (As Recovered) Ref	HW (As Recovered) ±20%	JW Max (As Recovered)	PP (As Recovered) ±10%	S (As Recovered) ±10%	RR (As Recovered) ±10%
01	0.04 (1.0)	0.07 (1.8)	0.09 (2.2)	0.60 (15.2)	0.48 (12.2)	N/A
02	0.04 (1.0)	0.07 (1.8)	0.09 (2.2)	0.60 (15.2)	0.49 (12.4)	.85 (21.6)
03	0.04 (1.0)	0.08 (2.0)	0.10 (2.5)	0.60 (15.2)	0.75 (19.1)	.96 (24.4)
04	0.04 (1.0)	0.08 (2.0)	0.10 (2.5)	0.60 (15.2)	0.75 (19.1)	1.17 (29.7)
05	0.07 (1.8)	0.09 (2.3)	0.11 (2.7)	0.60 (15.2)	0.75 (19.1)	1.44 (36.6)
06	0.07 (1.8)	0.13 (3.3)	0.16 (4.0)	0.60 (15.2)	0.57 (14.5)	2.12 (53.8)
07	0.08 (2.0)	0.16 (4.1)	0.19 (4.9)	0.60 (15.2)	0.68 (17.3)	2.59 (65.8)
08	0.08 (2.0)	0.16 (4.1)	0.19 (4.9)	0.60 (15.2)	0.68 (17.3)	2.64 (67.1)

TABLE II: Shrink Boot Materials

Material Code	Compound	Material Description	Color Code
A	2071	Flexible Polyolefin	WHITE
B	2040	General Purpose Polyolefin	RED
G	2010	Zero Halogen Polyolefin	GREEN
H	2025	High Performance Elastomer	BLUE

TABLE III: Adhesive Description

Symbol	Adhesive Description
C	Zero Halogen / Hot Melt

APPLICATION NOTES

- See bag identification for matching boot number, not number on boot. See part number development for full description.
- Encircled material letter designator located on O.D. approximately mid length along the "J" end. See part number development for full description.
- Metric dimensions (mm) are in parentheses.

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

© 2013 Glenair, Inc.

Mil-Spec Backshells

U.S. CAGE Code 06324

Rev. 8.29.14

Printed in U.S.A.

GLENAIR, INC. • 1211 AIR WAY • GLENDALE, CA 91201-2497 • 818-247-6000 • FAX 818-500-9912
www.glenair.com B-143 E-Mail: sales@glenair.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru