




- Push mount design allows for fast installation.
- Releasable and reusable wire clip.
- Bayonet design allows from .02" (0,5 mm) panel thickness to .15" (3,8 mm).
- Bayonet snap locks into a .250" (6,3 mm) hole and will hold a 25 pound continuous load or a 50 pound impact load.
- Multiple sizes available for bundles from .19" (4,7 mm) to 1.00" (25,4 mm).



### Arrowhead Mount Instructions



Simply insert base of clip into .250" diameter hole.



HEYClip opens easily for access to bundle.





Unique lock/release feature operates easily and locks securely. When closed, HEYClip will not open until tab is released.

*Quick Specs*

## HEYClip™ Locking Releasable Wire Clips - Arrowhead Mount


| MAXIMUM<br>BUNDLE<br>DIAMETER                               |      | PART<br>NO. |       | DESCRIPTION  | FOOTPRINT   |             | OVERALL<br>HEIGHT<br>C |      | CLAMP<br>WIDTH<br>D |      | MOUNTING<br>HOLE DIA. |     |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|--------------|-------------|-------------|------------------------|------|---------------------|------|-----------------------|-----|
|                                                             |      | Gray        | Black |              | A x B       |             | in.   mm.              |      | in.   mm.           |      | in.   mm.             |     |
| in.                                                         | mm.  |             |       |              | in.         | mm.         | in.                    | mm.  | in.                 | mm.  | in.                   | mm. |
| PMWC Series For Panels .02~ (0,5 mm) to .08~ (2,0 mm) thick |      |             |       |              |             |             |                        |      |                     |      |                       |     |
| .19                                                         | 4,7  | 3845        | 3870  | PMWC 187-20  | .54 x 1.01  | 13,7 x 25,7 | .39                    | 9,9  | .38                 | 9,7  | .250                  | 6,4 |
| .25                                                         | 6,4  | 3846        | 3871  | PMWC 250-20  | .58 x 1.01  | 14,7 x 25,7 | .45                    | 11,4 | .41                 | 10,4 |                       |     |
| .38                                                         | 9,5  | 3847        | 3872  | PMWC 375-20  | .65 x 1.01  | 16,5 x 25,7 | .53                    | 13,5 | .50                 | 12,7 |                       |     |
| .50                                                         | 12,7 | 3848        | 3906  | PMWC 500-20  | .75 x 1.20  | 19,1 x 30,5 | .73                    | 18,5 | .59                 | 15,0 |                       |     |
| .75                                                         | 19,1 | 3849        | 3908  | PMWC 750-20  | .88 x 1.38  | 22,4 x 35,1 | .99                    | 25,1 | .67                 | 17,0 |                       |     |
| 1.00                                                        | 25,4 | 3853        | 3909  | PMWC 1000-20 | 1.37 x 1.88 | 34,8 x 47,8 | 1.35                   | 34,3 | .99                 | 25,1 |                       |     |
| For Panels .09~ (2,3 mm) to .15~ (3,8 mm) thick             |      |             |       |              |             |             |                        |      |                     |      |                       |     |
| .19                                                         | 4,7  | 3880        | 3910  | PMWC 187-90  | .54 x 1.01  | 13,7 x 25,7 | .39                    | 9,9  | .38                 | 9,7  | .250                  | 6,4 |
| .25                                                         | 6,4  | 3881        | 3912  | PMWC 250-90  | .58 x 1.01  | 14,7 x 25,7 | .45                    | 11,4 | .41                 | 10,4 |                       |     |
| .38                                                         | 9,5  | 3882        | 3913  | PMWC 375-90  | .65 x 1.01  | 16,5 x 25,7 | .53                    | 13,5 | .50                 | 12,7 |                       |     |
| .50                                                         | 12,7 | 3883        | 3914  | PMWC 500-90  | .75 x 1.20  | 19,1 x 30,5 | .73                    | 18,5 | .59                 | 15,0 |                       |     |
| .75                                                         | 19,1 | 3884        | 3915  | PMWC 750-90  | .88 x 1.38  | 22,4 x 35,1 | .99                    | 25,1 | .67                 | 17,0 |                       |     |
| 1.00                                                        | 25,4 | 3885        | 3916  | PMWC 1000-90 | 1.37 x 1.88 | 34,8 x 47,8 | 1.35                   | 34,3 | .99                 | 25,1 |                       |     |

Standard color gray or black.



Release tab provides easy opening without forcing.

Barbed locking element ensures reliable retention.



Quick lock/release allows fast lock-up and easy access to wire bundle.

Unique design of push mount permits fast installation and provides high pull-out resistance.

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Material            | Nylon 6/6                                                                |
| Flammability Rating | 94V-2                                                                    |
| Temperature Range   | 32°F (0°C) to 185°F (85°C) - Gray<br>32°F (0°C) to 221°F (105°C) - Black |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)