

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index





Code Conductor, One-Hole, Aluminum Lug

For Use with Stranded Aluminum or Copper Code Conductors

Type LAA

- Manufactured from high conductivity thick wall wrought aluminum
- Factory pre-filled with joint compound and sealed with easy pull-out end plug to inhibit corrosion
- Color-coded end plug and Panduit and specified competitor die index numbers marked on barrel for proper crimp die selection
- Enclosed barrel prevents corrosive material from entering barrel when used in harsh environments
- Tin-plated to inhibit corrosion
- UL Listed and CSA Certified to 35 KV** and temperature rated to 90°C when crimped with Panduit and specified competitor crimping tools and dies



Part Number	Aluminum or Copper Conductor Size	Stud Hole Size (In.)	Figure Dimensions (In.)				Panduit Color Code	Panduit Die Index No.‡	Burndy Die Index No.‡	T&B Die Index No.‡	Wire Strip Length (In.)	Std. Pkg. Qty.
			W	B	T	L						
LAA6-14-X	#6 AWG	1/4	0.55	0.86	0.11	2.20	Gray	P29	346	29	1	10
LAA6-56-X		5/16	0.55	1.00	0.11	2.20	Gray	P29	346	29	1	10
LAA4-14-X	#4 AWG	1/4	0.66	1.05	0.19	2.05	Green	P37	375	37	1 1/16	10
LAA4-56-X		5/16	0.69	1.08	0.16	2.23	Green	P37	375	37	1 1/16	10
LAA4-38-X		3/8	0.69	0.92	0.16	2.33	Green	P37	375	37	1 1/16	10
LAA2-14-X	#2 AWG	1/4	0.75	0.98	0.17	2.63	Pink	P42	348	42	1	10
LAA2-56-X		5/16	0.75	0.98	0.17	2.63	Pink	P42	348	42	1	10
LAA2-38-X		3/8	0.75	0.98	0.17	2.63	Pink	P42	348	42	1	10
LAA1-14-X	#1 AWG	1/4	0.75	0.98	0.17	2.63	Gold	P45	471	45	1	10
LAA1-56-X		5/16	0.75	0.98	0.17	2.63	Gold	P45	471	45	1	10
LAA1-38-X		3/8	0.75	0.98	0.17	2.63	Gold	P45	471	45	1	10
LAA1/0-56-X	1/0 AWG	5/16	0.88	1.30	0.25	3.23	Tan	P50	296	50	1 9/16	10
LAA1/0-38-X		3/8	0.88	1.30	0.25	3.23	Tan	P50	296	50	1 9/16	10
LAA1/0-12-X		1/2	0.88	1.30	0.25	3.23	Tan	P50	296	50	1 9/16	10
LAA2/0-38-5	2/0 AWG	3/8	0.95	1.31	0.23	3.19	Olive	P54	297	54	1 9/16	5
LAA2/0-12-5		1/2	0.95	1.30	0.23	3.19	Olive	P54	297	54	1 9/16	5
LAA3/0-38-5	3/0 AWG	3/8	1.07	1.50	0.25	3.44	Ruby	P60	467	60	1 9/16	5
LAA3/0-12-5		1/2	1.07	1.50	0.25	3.44	Ruby	P60	467	60	1 9/16	5
LAA4/0-38-5	4/0 AWG	3/8	1.19	1.44	0.32	3.56	White	P66	298	66	1 3/4	5
LAA4/0-12-5		1/2	1.19	1.44	0.32	3.56	White	P66	298	66	1 3/4	5
LAA250-38-5	250 kcmil	3/8	1.24	1.56	0.30	3.63	Red	P71	324	71	1 9/16	5
LAA250-12-5		1/2	1.24	1.56	0.30	3.63	Red	P71	324	71	1 9/16	5
LAA300-38-2	300 kcmil	3/8	1.38	2.25	0.34	4.05	Blue	P76	470	76	2 5/16	2
LAA300-12-2		1/2	1.38	2.25	0.34	4.05	Blue	P76	470	76	2 5/16	2
LAA350-12-2	350 kcmil	1/2	1.50	2.25	0.38	4.30	Brown	P87	299	87	2 5/16	2
LAA400-58-2	400 kcmil	5/8	1.61	2.50	0.41	4.92	Green	P94	472	94	2 9/16	2
LAA500-12-2	500 kcmil	1/2	1.75	3.00	0.44	5.56	Pink	P99	300	99	3 1/16	2
LAA500-58-2		5/8	1.75	3.00	0.44	5.56	Pink	P99	300	99	3 1/16	2
LAA750-58-1	750 kcmil	5/8	1.75	3.38	0.53	6.55	Red	P125	301	115	3 7/16	1
LAA1000-58-1	1000 kcmil	5/8	2.56	4.50	0.61	7.38	Brown	P161	302	161	4 3/4	1

‡See pages D3.84, D3.85 for tool and die information.

**Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V.

See page D2.118 for Panduit joint compounds recommended for pad to pad and conductor connections.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru