




ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: : -40°C TO +85°C

1.0 TURNS RATIO: (P6-P5-P4) : (J6-J3) : 1CT : 1CT± 3%
(P3-P2-P1) : (J2-J1) : 1CT : 1CT ± 3%

2.0 INDUCTANCE: (P6-P4) : 350uH MIN. @ 0.1V, 100KHz, 8mA DC Bias
(P3-P1) : 350uH MIN. @ 0.1V, 100KHz, 8mA DC Bias


3.0 LEAKAGE INDUCTANCE: P6-P4 (WITH J6 AND J3 SHORT) : 0.3 MAX. @ 1MHz
P3-P1 (WITH J2 AND J1 SHORT) : 0.3 MAX. @ 1MHz

4.0 INTERWINDING CAPACITANCE: (P6,P5,P4) TO (J6,J3) : 40pf MAX @ 1MHz
(P3,P2,P1) TO (J2,J1) : 40pf MAX. @ 1MHz

5.0 DC RESISTANCE: (J6-J3)=(J2-J1) : 1.2 ohms Max.

NOTES

1.0 PINS WITHOUT ELECTRICAL CONNECTION ARE OMITTED.



Bel Stewart Connector
11118 Susquehanna Trail, South
Glen Rock, Pa 17327-9199
717.234.7512

MagJack®

<http://www.stewartconnector.com>

THIS DRAWING AND THE SUBJECT MATTER SHOWN THEREON ARE CONFIDENTIAL AND PROPERTY OF BEL STEWART CONNECTOR AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT PRIOR WRITTEN CONTENT OF BEL STEWART CONNECTOR. THE SUBJECT MATTER MAY BE PATENTED OR A PATENT MAY BE PENDING.

SHEET
1 OF 4

DRAWING NO.
SI-60182-F

REV.
03

RECEIVE

6.0 RETURN LOSS: (P6-P4)=100 OHMS AND (P1-P3)=100 OHM REF.
1MHz TO 30MHz : 18dB MIN.
60MHz TO 80MHz : 12dB MIN.

NOTE: 100 OHMS CONNECTED TO (J2-J1) OR (J6-J3).

7.0 DIELECTRIC WITHSTAND: (J1, J2) TO (P1, P3) : 1500 VAC
(J3, J6) TO (P4,P6) : 1500 VAC

8.0 INSERTION LOSS: RS=RL=100 ohms
100KHz TO 100MHz : 1.1 dB TYP

9.0 RISE TIME: RS=100 OHMS AND RL = 100 OHMS
OUTPUT VOLTAGE = 1 V peak : 3.0 nS MAX
PULSE WIDTH= 112nS : 3.0 nS MAX

10.0 CROSS TALK: 1MHz TO 100MHz : 40 dB TYP

11.0 COMMON TO COMMON MODE ATTENUATION: 30MHz TO 100MHz : 35dB TYP

Bel Stewart Connector
11118 Susquehanna Trail, South
Glen Rock, Pa 17327-9199
717.234.7512

MagJack®



<http://www.stewartconnector.com>

THIS DRAWING AND THE SUBJECT MATTER SHOWN THEREON ARE CONFIDENTIAL AND PROPERTY OF BEL STEWART CONNECTOR AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT PRIOR WRITTEN CONTENT OF BEL STEWART CONNECTOR. THE SUBJECT MATTER MAY BE PATENTED OR A PATENT MAY BE PENDING.

SHEET
2 OF 4


DRAWING NO.
SI-60182-F

REV.
03




DETAIL "B"
TYPICAL LED HOLE LAYOUT

LED POLARITY
(ENLARGED VIEW)





SINGLE COLOR LED




P.C.B. RECOMMENDED HOLE LAYOUT
SEEN FROM COMPONENT SIDE

ALL CENTERLINE DIMENSIONS ARE BASIC.



LED SPECIFICATION			
STANDARD LED	WAVELENGTH	Forward V (MAX)	*(TYP)
GREEN	565 nm	2.5 V	2.2 V
YELLOW	590 nm	2.5 V	2.1 V

*WITH A FORWARD CURRENT OF 20 mA (TYP)



NOTES:

- CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING: THERMOPLASTIC UL94 V-0
CONTACT/SHIELD: COPPER ALLOY
SHIELD PLATING: NICKEL OR TIN
CONTACT PLATING: SELECTIVE GOLD,
50 MICRO-INCHES MIN. IN CONTACT AREA.
- PIN NOT ELECTRICALLY CONNECTED MAYBE OMITTED.
SEE ELECTRICAL DRAWING FOR OMITTED PINS.
- TOLERANCES COMPLY WITH F.C.C. DIMENSION REQUIREMENTS.
- ALL TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED TO BE $\pm .005$ [0.13]
- REFLOW AND WAVE SOLDER COMPATIBLE -260°C FOR 10 SECONDS MAX.

Bel Stewart Connector
11118 Susquehanna Trail, South
Glen Rock, Pa 17327-9199
717.234.7512

MagJack®



<http://www.stewartconnector.com>

THIS DRAWING AND THE SUBJECT MATTER SHOWN THEREON ARE CONFIDENTIAL AND PROPERTY OF BEL STEWART CONNECTOR AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT PRIOR WRITTEN CONTENT OF BEL STEWART CONNECTOR. THE SUBJECT MATTER MAY BE PATENTED OR A PATENT MAY BE PENDING.

SHEET
3 OF 4

DRAWING NO.
SI-60182-F

REV.
13



1. THE SUGGESTED PANEL OPENING IS INTENDED TO GIVE THE USER THE ABILITY TO HAVE REASONABLE JACK / PANEL CLEARANCES YET MAINTAIN RELIABLE GROUNDING CAPABILITY.
2. ALL TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED TO BE ± 0.005 [0.13]

Bel Stewart Connector
11118 Susquehanna Trail, South
Glen Rock, Pa 17327-9199
717.234.7512

MagJack®

<http://www.stewartconnector.com>

THIS DRAWING AND THE SUBJECT MATTER SHOWN THEREON ARE CONFIDENTIAL AND PROPERTY OF BEL STEWART CONNECTOR AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT PRIOR WRITTEN CONTENT OF BEL STEWART CONNECTOR. THE SUBJECT MATTER MAY BE PATENTED OR A PATENT MAY BE PENDING.

SHEET
4 OF 4

DRAWING NO.
SI-60182-F

REV.
12

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru