





- Lock securely and adhere to most clean, dry surfaces.
- Part No. 3309 maximum flat wire height .50" (12,7 mm), width 1.25" (31,8 mm)
- Part No. 3395 maximum flat wire height .25" (6,4 mm), width 1.25" (31,8 mm)
- Part No. 3397 maximum flat wire height .25" (6,4 mm), width 2.50" (63,5 mm)

## HEYClip™ Hinged Cable Holders

WIRE CAPACITY		PART NO. Natural	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS							
in.	mm.			A Length		B Width		C Height		D MH Spacing	
				in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
<b>Double Arrowhead Mount</b> For Panels from .030" (0,8 mm) to .039" (1,0 mm) Thick											
.37 x 1.11	28,1 x 9,3	<b>12136</b>	CH H-37-111	1.57	40,0	.31	8,0	.52	13,3	.787	20,0 <b>NEW!</b>
For Panels up to .118" (3,0 mm) Thick											
.55 x .75	19,1 x 13,9	<b>12139</b>	CH H-55-75	1.22	31,0	.31	8,0	.73	18,6	.630	16,0 <b>NEW!</b>
<b>Adhesive Back Mount</b>											
.25 x 1.25	5,6 x 31,8	<b>3395</b>	CH HA-25-125*	1.75	44,5	.75	19,1	.50	12,7		
.50 x 1.25	11,2 x 31,8	<b>3309</b>	CH HA-50-125*	1.75	44,5	.75	19,1	.75	19,1		
.25 x 2.50	12,7 x 63,5	<b>3397</b>	CH HA-25-250	3.00	76,2	.75	19,1	.50	12,7		

Standard color Natural. \*Standard color Gray.






## HEYClip™ Hinged Edge Cable Holders

Designed for Rectangular Edge Slot or Through-Hole Mounting - suitable for retrofit applications

- Designed for rectangular mounting hole or edge slot mounting.
- Hinged latch design permits retrofitting into pre-wired applications.
- Route cables and protect them from sharp edges.

WIRE CAPACITY		PANEL DIMENSIONS Thru Hole or Edge Slot								PART NO. Natural	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS			
in.	mm.	X	Y	Z	W	Thickness						A	B		
		in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.			in.	mm.	in.	mm.
.77 x .20	19,5 x 5,2	.858	21,8	.421	10,7	.161	4,1	.98	25,0	<b>3300</b>	CH HE-25	1.19	30,2	.47	12,0
								1.02	26,0						
								.079	2,0						
.77 x .47	19,5 x 12,0	.870	22,0	.710	18,0	.200	5,0	.98	25,0	<b>3301</b>	CH HE-22	1.22	31,0	.75	19,0
								.020 - .063	0,5 - 1,6						

Standard color natural.



CH HE Series

Quick  
Specs

Material  
Flammability Rating  
Temperature Range

Nylon 6/6  
94V-2  
32°F (0°C) to 185°F (85°C)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)