


50 Ohm SMC Straight Jack Receptacle - Surface Mount



INCHES (MILLIMETERS)
CUSTOMER DRAWINGS AVAILABLE UPON REQUEST



GOLD PLATED

131-6711-201

SMC - 50 Ohm Connectors

Specifications



INCHES (MILLIMETERS)
CUSTOMER DRAWINGS AVAILABLE UPON REQUEST

ELECTRICAL RATINGS

Impedance: 50 ohms

Frequency Range: 0-10 GHz

VSWR: (f = GHz)	Straight Cabled	Right Angle Cabled
RG-178 cable	1.25 + .04f	1.40 + .06f
RG-316 and .086 semi-rigid cable	1.20 + .04f	1.30 + .04f
Uncabled receptacles	N/A	
Adapters	1.20 + .04f	

Working Voltage: (Vrms maximum)†

Connectors for Cable Type	Sea Level	70K Feet
RG-178	250	60
RG-316, .086 semi-rigid uncabled receptacles, adapters	335	85

Dielectric Withstanding Voltage: (VRMS minimum at sea level)†

Connectors for RG-178	750
Connectors for RG-316, .086 semi-rigid uncabled receptacles, adapters	1000

Corona Level: (Volts minimum at 70,000 feet)†

Connectors for RG-178	185
Connectors for RG-316, .086 semi-rigid	250
Uncabled receptacles and adapters	N/A

Insertion Loss: (dB maximum, tested at 4 GHz)

Straight cable connectors	0.25 dB
Right angle cable connectors	0.50 dB
Uncabled receptacles and adapters	N/A

Insulation Resistance: 1000 megohms minimum

Contact Resistance: (milliohms maximum)

	Initial	After Environmental
Center contact (straight cabled connectors and uncabled receptacles)	6.0	8.0
Center contact (right angle cabled connectors and adapters)	12.0	16.0
Outer contact (gold plated connectors)	1.0	N/A
Outer contact (nickel plated connectors)	2.5	N/A
Braid to body (gold plated connectors)	1.0	N/A
Braid to body (nickel plated connectors)	2.5	N/A
RF Leakage: (dB minimum tested at 2.5 GHz)		
Cable connectors	-55 dB	
Uncabled receptacles and adapters	N/A	

** All gold plated parts include a .00005" min. nickel underplate barrier layer.

Avoid user injury due to misapplication. See safety advisory definitions inside front cover.

RF High Potential Withstanding Voltage: (Vrms minimum, tested at 4 and 7 MHz)†

Connectors for RG-178	500
Connectors for RG-316	700
Uncabled receptacles and adapters	600

MECHANICAL RATINGS

Engagement Design: MIL-C-39012, Series SMC

Engagement/Disengagement Force: 16 inch-ounce maximum torque

Mating Torque: 35 to 50 inch-ounce

Coupling Proof Torque: 100 inch-ounce minimum

Coupling Nut Retention: 35 pounds minimum

Contact Retention: 4 lbs. minimum axial force (captivated contacts)
1 inch-ounce minimum torque (uncabled receptacles)

Cable Retention:	Axial Force* (pounds)	Torque (in-oz)
Connectors for RG-178	10	N/A
Connectors for RG-316	20	N/A
Connectors for .086 semi-rigid	30	16

* or cable breaking strength whichever is less

Durability: 500 cycles minimum

ENVIRONMENTAL RATINGS (Meets or exceeds the applicable paragraph of MIL-C-39012)

Temperature Range: - 65°C to + 165°C

Thermal Shock: MIL-STD-202, Method 107, Condition B

Corrosion: MIL-STD-202, Method 101, Condition B

Shock: MIL-STD-210, Method 213, Condition C

Vibration: MIL-STD-202, Method 204, Condition D

MATERIAL SPECIFICATIONS

Bodies: Brass per QQ-B-626, gold plated** per MIL-G-45204 .00001" min or nickel plated per QQ-N-290

Contacts: Male - brass per QQ-B-626, gold plated per MIL-G-45204 .00003" min.

Female - beryllium copper per QQ-C-530, gold plated per MIL-G-45204 .00003" min.

Nut Retention Spring: Beryllium copper per QQ-C-533, unplated


Insulators: PTFE fluorocarbon per ASTM D 1710 and ASTM D 1457

Expansion Caps: Brass per QQ-B-613, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

Crimp Sleeves: Copper per WW-T-799, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

Mounting Hardware: Brass (nuts) per QQ-B-626 or phosphor bronze (lockwashers) per QQ-B-750, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

MATING ENGAGEMENT FOR SMC SERIES PER MIL-C-39012



NOTES

1. Inside of contact to meet VSWR, mating characteristics and connector durability when mated with a dia .019/.021 (0.48/0.53) male contact.

Cinch Connectivity Solutions

299 Johnson Avenue SW, Waseca, MN 56093 USA • 800.247.8256 • +1 507 833 8822 • cinchconnectivity.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru