


PCI-1713U

PCI-1715U

100 kS/s, 12-bit, 32-ch Isolated Analog Input Universal PCI Card

500 kS/s, 12-bit, 32-ch Isolated Analog Input Universal PCI Card



PCI-1713U

PCI-1715U



Features

- 2,500 V_{DC} isolation protection
- 32-ch single-ended or 16-ch differential or a combination of analog input
- 12-bit resolution for A/D conversion
- Programmable gain for each input channel
- Onboard FIFO memory (PCI-1713U: 4,096 samples; PCI-1715U: 1,024 samples)
- Software, internal or external pacer sampling modes supported
- Universal PCI bus
- BoardID™ switch

Specifications

Analog Input

- **Channels** 32 single-ended/16 differential (software programmable)
- **Resolution** 12 bits
- **Max. Sampling Rate** PCI-1713U: 100 kS/s
PCI-1715U: 500 kS/s

Note: The sampling rate for each channels will be affected by used channel number. For example, if 4 channels of PCI-1713U are used, the sampling rate is 100k/4 = 25 kS/s per channel.

- **FIFO Size** PCI-1713U: 4,096 samples
PCI-1715U: 1,024 samples
- **Overvoltage Protection** 30 V_{p-p}
- **Isolation Protection** 2,500 V_{DC}
- **Input Impedance** 1 GΩ
- **Sampling Modes** Software, onboard programmable pacer and external clock (TTL level)

Input Range (V, software programmable) & Absolute Accuracy

Unipolar	N/A	0 ~ 10	0 ~ 5	0 ~ 2.5	0 ~ 1.25
Bipolar	±10	±5	±2.5	±1.25	±0.625
Absolute Accuracy (% of FSR)*	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4

* ±1 LSB is added as the derivative for absolute accuracy

General

- **Bus Type** Universal PCI V2.2
- **I/O Connector** 1 x DB37 female connector
- **Dimensions (L x H)** 175 x 100 mm (6.9" x 3.9")
- **Power Consumption** Typical: 5 V @ 850 mA
Max.: 5 V @ 1.0 A
- **Operating Temperature** 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- **Storage Temperature** -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
- **Storage Humidity** 5 ~ 95% RH non-condensing

Ordering Information

- **PCI-1713U** 100 kS/s, 12-bit, 32-ch Isolated AI PCI Card
- **PCI-1715U** 500 kS/s, 12-bit, 32-ch Isolated AI PCI Card

Accessories

- **ADAM-3937** DB37 DIN-rail Wiring Board
- **PCL-10137-1E** DB37 Cable, 1 m
- **PCL-10137-2E** DB37 Cable, 2 m
- **PCL-10137-3E** DB37 Cable, 3 m

Pin Assignments

AI0	1	20	AI1
AI2	2	21	AI3
AI4	3	22	AI5
AI6	4	23	AI7
AI8	5	24	AI9
AI10	6	25	AI11
AI12	7	26	AI13
AI14	8	27	AI15
GND	9	28	GND
GND	10	29	GND
AI16	11	30	AI17
AI18	12	31	AI19
AI20	13	32	AI21
AI22	14	33	AI23
AI24	15	34	AI25
AI26	16	35	AI27
AI28	17	36	AI29
AI30	18	37	AI31
EXT_TRG	19		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru