

Technical drawing of a 3-hole "N" PLCS. The drawing shows a side view of the device with three circular holes. Dimensions are indicated: a vertical dimension of .53 (TYP.) for the hole spacing, a horizontal dimension of .35 for the mounting flange, and a total length dimension of L. A label "N" PLCS points to the device.

Technical drawing of a rectangular plate with three circular holes. The drawing shows a side view with dimensions: a total width of .35, a hole diameter of .53 (typical), and a total height of A. A label "N° PLCS" points to the left edge of the plate.

CONDUCTOR PORT (TYP.)

CONDUCTOR
PORT (TYP.)

Technical drawing of a mechanical part, showing a cross-section with dimensions 1.25 and 1.25.

NOTES:

NOTES:
1. UL486A-UL486B LISTED, DUAL RATED CU9AL FOR ALUMINUM OR COPPER CONDUCTORS. MEETS OR EXCEEDS ANSI C119.4

2. SEE TABLE FOR WIRE RANGE.

3. STRIP LENGTH: .88 +.06/-0

4. FOR TIGHTENING TORQUE SEE TABLE

5. VOLTAGE RATING: 600 V. MAX. BUILDING WIRE,
1000 V. MAX. IN SIGNS & FIXTURES.

6. TEMPERATURE RATING: 90 °C (CU9AL).

7. CONNECTOR BLOCK BODY ARE MADE FROM ALUMINUM. CONDUCTOR PORTS IN CONNECTOR BLOCK ARE PREFILLED WITH AN OXIDE-INHIBITING COMPOUND.

8. CONNECTOR TO INCLUDE TIN PLATED ALUMINUM CLAMPING SCREWS FOR EACH CONDUCTOR PORT.

9. INSULATION MATERIAL IS CLEAR PVC.

10. CLAMPING SCREW ACCESS PORTS AND ALL WIRE ENTRY PORTS ARE PROVIDED WITH REMOVABLE PLASTIC CLOSURE PLUGS.

11. ALL DIMENSIONS SHOWN ARE NOMINAL.

12 ONLY ONE CONDUCTOR PER PORT ALLOWED.

13 PACKAGE QTY: -12 = 12 PCS.
-6 = 6 PCS.
-4 = 4 PCS.
-3 = 3 PCS.
-2 = 2 PCS.

14 THIS PART IS RoHS COMPLIANT



LISTED

PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS

**UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:**

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION
---	--

SCALE	15.1
MATL:	

SEE
NOTE 1
ABOVE

02	11/09	JHNU	JHNU	REVISED NOTE 3: .88 WAS .56 ADDED HEX KEY SIZE TO TABLE
----	-------	------	------	--

DESCRIPTION

CHK'D	PLS
-------	-----

QA	
----	--

ECN

1

DESCRIPTION

1111

НК	
----	--

ATE

1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru